



ACTIU



MISSION VISION VALEURS

Personnes



Internationalisation

Fabrication



Développement durable



Design



ACTIU, L'ENTREPRISE HISTORIQUE

1968

Sous l'impulsion de Vicente Berbegal, dans un petit atelier situé à la Foia de Castalla, où il fabriquait des meubles de tout style sur commande.




1982

L'entreprise devient alors 'Créations Berbegal' et se spécialise en mobilier pour la maison, grâce à la fabrication de tables pour poser le poste de télévision, une activité pionnière dans l'Espagne de l'époque.

70's



80's



2014

La firme se renforce à l'étranger grâce à la réalisation de projets emblématiques d'envergure mondiale sur différents secteurs. Implantation d'espaces dédiés à Actiu.

1995

Ouverture sur le secteur de l'informatique et du home office, avec à la clé un grand succès, compte tenu du fait qu'ils étaient les premiers à développer du mobilier dédié à l'ordinateur personnel.



90's



2008

2016

Consolidation de la nouvelle philosophie Cool Working, et participation à Orgatec, le salon de référence pour le design des espaces de travail et de contract.

2000

Création de la marque Actiu, début de la phase d'expansion internationale dans le secteur de l'équipement de bureaux, avec une spécialisation de son marché.

2000's



2008

Développement des grands projets et reconnaissance de la marque au niveau international. Le design commence à jouer un rôle fondamental, qui permet alors de concurrencer les grandes multinationales.

2009

Consolidation de la firme avec l'inauguration du Parc technologique Actiu, une référence clé dans le design, l'architecture et la durabilité.



2011



2017

2017

Vicent Berbegal devient l'Entrepreneur européen de l'année en recevant le Prix des European Business Awards, tandis que le Parc technologique renouvelle sa certification LEED® et s'élève à la catégorie Platinum.

PERSONAS
aniversario

2018

PRIX ARQUITECTURE



**Certificación LEED®
Platinum**



Prix international Bex:
Catégorie durabilité 2009



Prix IFMA:
Good & Best Practice 2009



Prix FOPA:
Meilleure œuvre 2008




Prix Construye:
Mention pour le meilleur
projet industriel 2008-2009



Prix Anuaria
Pour la meilleure enseigne



Prix ADCV
Pour la meilleure signalétique



**Prix
Green Good Design**



PRIX ET RECONNAISSANCES D'ENTREPRISE



Entrepreneur européen de l'année
Pour les European Business Awards



Entreprise européenne de l'année
Vainqueur national des EBA




Prix MAZ
Entreprise saine



Club Marketing Mediterráneo (CMM)
Récompense les meilleures marques de la
province d'Alicante




Unidos 8 de Marzo
Remise du Prix du meilleur entrepreneur
à Vicente Berbegal, fondateur d'Actiu



Nominé aux Prix
Internationaux ARSEG 2011



Prix Sello Verde
De la Bourse de Valence



Prix BID2012
En tant qu'entreprise qui mise sur le design



Prix Alce
Pour la créativité publicitaire du meilleur spot



PROJET

AUDACC






NOM DU PROJET AUDACC
DESCRIPTION PROPOSITION DE MOBILIER

PROPOSITION P.1
DATE 16-03-2018





CONCENTRATION

Des espaces qui permettent de réaliser des tâches individuelles exigeant une attention constante.



COLLABORATION

Des espaces agréables, vastes, lumineux et bien équipés, qui permettent la communication, la coopération et le travail en équipe.




APPRENTISAGE

Des espaces flexibles, pouvant s'adapter aux besoins du moment et dotés d'une bonne connectivité.







SOCIALISATION


Des espaces informels qui favorisent la collaboration, la créativité et la transmission des idées, d'une façon fortuite et non planifiée.



- 1 BUREAU ASSOCIÉ 1/3
- 2 BUREAU ASSOCIÉ 2/4
- 3 BUREAU NEUTRE 1/2
- 4 BUREAU 8/9/10/12/13

- 5 BUREAU 1/2/3/4/5/6/7/11
- 6 SALLE DE RÉUNION
- 7 ATTENTES
- 8 LOCAL SOCIAL







1 BUREAU ASSOCIÉ 1/3



2 BUREAU ASSOCIÉ 2/4



3 BUREAU NEUTRE 1/2



4 BUREAU 8/9/10/12/13



5 BUREAU 1/2/3/4/5/6/7/11



6 SALLE DE RÉUNION



7 ATTENTES




8 LOCAL SOCIAL





BUREAU ASSOCIÉ 2/4




-  CONCENTRATION
-  COLLABORATION
-  APPRENTISAGE
-  SOCIALISATION



**BUREAU
NEUTRE 1/2**




BUREAU
8/9/10/12/13



BUREAU
1/2/3/4/56/7/11



-  CONCENTRATION
-  COLLABORATION
-  APPRENTISAGE
-  SOCIALISATION



SIÈGES DE TRAVAIL
EFIT SERIE 40

POSTE DE TRAVAIL
TWIST SPINE

SIÈGES DE TRAVAIL
EFIT SERIE 40

SALLE DE RÉUNION



ATTENTES



- 
CONCENTRATION
- 
COLLABORATION
- 
APPRENTISAGE
- 
SOCIALISATION







PRODUIT

ACTIU



DESKS


MESAS - TABLES - TISCHE

Activity keeps your creativity awake.

La actividad mantiene despierta tu
creatividad.

L'activite reveille la creativite.

Aktivität hält deine Kreativität wach.





L'élégance et l'avant-garde présentent
un programme innovateur, inspiré d'une
nouvelle tendance architectonique de
l'équipement de bureau.

Elegance and avant-garde are together
to offer an innovative program, inspired
in an architectural vision of the office
equipment.







ARKITEK
MONTRE QUE C'EST PLUS
MODERNE ET EXCLUSIF
FONCTIONNALITÉS
AVEC LE
BUREAUX DE DIRECTION




ARKITEK avec appui sur Block se transforme en une combinaison sobre et pratique, conçue pour apporter une touche différente aux bureaux de direction.


ARKITEK with BLOCK Support is an elegant and practical combination, designed to offer a unique flair for executive spaces.




BUREAUX DROITS ET TABLES DE DIRECTION




BUREAUX DE DIRECTION AVEC RETOUR ARMOIRE PORTEUR




BUREAUX AVEC RETOUR ARMOIRE SPINE




TABLES DE RÉUNION




POSTE DE TRAVAIL PARTAGÉ AVEC GOULOTTE CENTRALE GRANDE CAPACITÉ




POSTE DE TRAVAIL PARTAGÉ AVEC TRAPPE TYPE "TOP ACCESS"




BUREAUX COMPACTS




TABLES AUXILIAIRES




BUREAUX DROITS




BUREAUX DROITS



TABLES PROGRESSIVES



BUREAUX DOBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT ET POSTES DE TRAVAIL PARTAGÉS AVEC GOULOTTE CENTRALE



Tables Individuelles

Plateaux de différentes finitions et couleurs

Angles, retours et armoires auxiliaires

Accessoires en option suspendus à la structure de la table

Bras en aluminium équipés de coussinet d'appuis pour le plateau

Structure en aluminium de différentes finitions.

Niveleurs en aluminium équipés de semelle antidérapante.

Tables multipostes

Plateaux de différentes finitions et couleurs

En option, accessoires suspendus sur la poutre centrale de la goulotte électrique.

Goulotte d'électrification suspendu sur la poutre avec accès aux câbles sur la plateau

Bras en aluminium équipés de coussinet d'appuis pour le plateau

Structure en aluminium de différentes finitions.

Niveleurs en aluminium équipés de semelle antidérapante.

FINITIONS DES PLATEAUX

Melamine (19 mm)

Blanc

Acacia

Érable

Orme

Châtaigne

Cendré

Wengue

Noir

Compact (13 mm)

Blanc

Érable

Châtaigne

Wengue

Noir

Verre de sécurité laminé (5+5/6+6 mm)

Transparence

Translucide

Bleu

Noir

Verre trempé extra clair (10 mm)

Blanc

Le finition wengue (19/39) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

STRUCTURE

Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté et les traverses en aluminium extrudé. Cinq finitions: peinture en aluminium, peinture blanche, peinture noir, poli et chromé

Blanc

Aluminium

Poli

Chromé

Noir

Niveleurs - Hauteur: 74,5 cm

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Goulotte métallique inférieur avec une grande capacité de câblages et des connexions. Accès facile qui permet d'obtenir un grand espace de travail tout en ayant une gestion optimale du câblage

Goulotte de 111,5 cm pour tables individuelles de 180 et 200 cm de large

Goulotte de 40 cm pour tables individuelles de 160, 180,200 et 220 cm

Top supérieur et cadre métallique

Pour les connexions: Cela offre un plan de travail optimal de facile accès. Solution recommandé pour brancher plusieurs postes de travail différent à la fois.

- Caractéristique techniques:
- Grande capacité de câblage et des connexions
 - Accès facile
 - Optimisation du plan de travail
 - Portes et embellisseur poli sur une structure poli.
- En option, accès des connexions en superficies .



Top supérieur et cadre métallique

Capôt en Aluminium de 1,2 mm d'épaisseur

Accès aux câbles et connexions

Cadre en aluminium réglable pour surfaces entre 13 et 30 mm d'épaisseur

Top de finition

Boîtier en acier

Accès aux câbles

Goulotte de câblage en option ceinture métallique.

Goulotte centrale de grande capacité situé sous le plan de travail. Accès par une porte en aluminium situé sur la poutre centrale. Plateau en acier de grande capacité.

- Caractéristique techniques:
- Maximun de capacité
 - Accès facile aux connexions par l'utilisateur ou le responsable de maintenance informatique
 - Recommander aux grandes installations munis d'équipement et câblage complet



Goulotte métallique avec une grande capacité

Tops supérieurs pour accès aux connexions

Poutre centrale pour suspendre les accessoires

Goulotte centrale de grande capacité situé sous le plan de travail



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

85,12%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

97,59%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

■ **CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES**

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



The mark of
responsible forestry



PEFC Certificate



EN ISO 14006:2011
ECODESIGN
Certificate



UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate



UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate



Certificate E1 selon la
norme EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

■ **NORMES**

ARKITEK a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (**AIDIMA**) appliquant les normes **UNE** et utilisé pour les bureaux:


- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 1:** Dimensions.
- **UNE: EN 527-2:2003.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Normes mécaniques de sécurité.
- **UNE: EN 527-3:2003.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 3:** Tests d’essai sur la précision de la stabilité et la résistance mécanique de la structure.
- **UNE: EN 15372:08.** Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les tables domestiques.
Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Résistance, durabilité et sécurité.
- **UNE: EN 1730:13.** Furniture. Tables. Test methods for the determination of stability, strength and durability.
- **UNE: EN14073-2:05.** Office furniture. Tables and desks and storage furniture. Safety requirements.
- **UNE: EN 14073-3:05.** Office furniture. Tables and desks and storage furniture. Test methods for the determination of stability and strength of the structure.
- **UNE: EN 14074:05.** Office furniture. Tables and desks and storage furniture. Test methods for the determination of strength and durability of moving parts.



QUAND, OÙ ET COMMENT TRAVAILLER

Dans la large gamme de configurations possibles, Twist intègre « cellule », une variante pratique pour les bureaux partagés, les réunions informelles, ou pour faciliter la coopération entre professionnels.


Among its varied range of possible configurations, Twist incorporates "cell", a very practical variable for hot desking, informal meetings or for facilitating cooperation between professionals.






■ TWIST - OPERATIONNEL


BUREAUX DROITS




RETOURS




BUREAUX DOUBLES ET DE RÉUNION




TABLES DE RÉUNION



■ TWIST - GEN 80




■ TWIST - GEN 100




■ TWIST VIDÉOCONFÉRENCE


VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 74 cm




VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 100 cm




TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 74 cm



TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 100 cm




PANNEAU INDEPENDANT POUR FIXER LE MONITEUR




■ TWIST SPINE


BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE - MODULES ORGANIQUES




BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE - MODULES LINÉAIRES




PLACARDS POUR UTILISATION AVEC LES MODULES SPINE - MODULES LINÉAIRES



MODULES ET COMPLÉMENTS AUXILIAIRES SPINE - MODULES LINÉAIRES



TWIST - Bureaux droits, direction et doubles



■ CARACTERISTIQUES

- ① Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté massif qui apporte une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
- ② Le cadre est en acier de 50x40 mm sur 2 mm d’épaisseur, qui présente un nouveau système d’assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
- ③ Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants en ABS de 2mm d’épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ④ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
- ⑤ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
- ⑥ Niveleurs en ABS avec semelle antidérapante

■ DES EXEMPLES DE CONFIGURATION



TWIST - SPINE



■ CARACTERISTIQUES SPINE

- ① Tables individuelles et doubles pour un appui sur des crédences type SPINE.
- ② Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté massif, qui offre une grande stabilité et légèreté en offrant une esthétique distinguée.
- ③ Le cadre est en acier de 50x40 mm sur 2 mm d’épaisseur, qui présente un nouveau système d’assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
- ④ Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants en ABS de 2mm d’épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ⑤ Le double accès au câblage pour les tables, permet l’usage de la table à deux côtés. (en Option)
- ⑥ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
- ⑦ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
- ⑧ Niveleurs en ABS avec semelle antidérapante

- ① L’armoire SPINE est réalisée en mélamine de 19mm de finition couleur blanc. Deux modèles disponibles:
 - Modules individuels de 180 x 40 x 61 cm. Espace utile à 1 face
 - Modules doubles de 180 x 80x 61 cm – Espace utiles à 2 face
- ② Étagères intérieures intermédiaire en mélamine de 19 mm.
- ③ Top en mélamine de 25 mm à chant en plaque et bords souple pour lus de sécurité et durable.
- ④ 2 modèles de façade réversible: Porte Coulissante en mélamine de 16 mm et Tiroir de Rangement à couvercle en métal et façade en mélamine de 16mm.
- ⑤ Espace intérieur pour l’électrification depuis la partie supérieure des portes abattants en aluminium.
- ⑥ Pieds en aluminium injecté avec embouts antidérapants en PVC.
- ⑦ Panneaux Écrans, Placard et Modules Auxiliaires en option.

■ DES EXEMPLES DE CONFIGURATION



TWIST - SPINE



■ CARACTERISTIQUES SPINE

- ① Tables individuelles et doubles pour un appui sur des crédences type SPINE. Forme trapézoïdale de la surface de travail. Le système d'appui des tables individuelles permet les retourner (seulement pour les tables individuelles).
- ② Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté massif, qui offre une grande stabilité et légèreté en offrant une esthétique distinguée.
- ③ Le cadre est en acier de 50x40 mm sur 2 mm d'épaisseur, qui présente un nouveau système d'assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
- ④ Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants en ABS de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ⑤ Le double accès au câblage pour les tables, permet l'usage de la table à deux côtés.
- ⑥ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
- ⑦ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
- ⑧ Niveleurs en ABS avec semelle antidérapante

- ① L'armoire SPINE est réalisée en mélamine de 19mm.
- ② 2 tiroirs simples + tiroir à dossiers suspendus extractible.
- ③ Système d'accès au câblage intégré dans le plateau pour une pratique utilisation.
- ④ Poigné en aluminium injecté.
- ⑤ Les modules de connexion triangulaire entre les meubles crédence, permettent différentes possibilités et types des configurations.
- ⑥ Niveleurs en ABS avec semelle antidérapante.
- ⑦ Coussins en option pour les modules SPINE.

■ DES EXEMPLES DE CONFIGURATION



■ SYSTÈME D'ÉLECTRIQUE


Un système qui intègre l'électrification assure une gestion efficace du câblage et facilite l'installation. Un plateau en acier de grande capacité situé sous les surfaces du plan de travail avec des happes en aluminium soutenues sur une poutre centrale.



Goulotte métallique en acier de 1 mm d'épaisseur, de grande capacité et de connexions pour les tables doubles.



Goulotte métallique en tôle d'acier de 0,7 à 1 mm d'épaisseur pour les tables individuelles.



Boîtier confort métallique




Montées de câbles.



Montée des câbles métallique

Modèles d'accès au câblage pour les projets




Accès supérieur du câblage "T"




Accès "U".



Accès supérieur du câblage "M"



Accès supérieur du câblage "Y"



Accès supérieur du câblage "W"

■ PANNEAUX SÉPARATEURS STRUCTURAUX

Twist dispose d'un système de panneaux de séparation qui se loge directement sur la Surface de la table, offrant ainsi une grande stabilité et un design en total harmonie. Entièrement tapissé, à profil en aluminium ou par guide de fixation d'éléments du 3ème niveau, revêtement, isolation phonique, verre, polystyrène ou en méthacrylates, les nouveaux panneaux écrans, vous offrent un grand nombre de possibilités



Panneaux de Séparation Fixes fixés sur la surface du plateau



Panneaux de séparation mobiles.

■ VOILES DE FOND



Plaque de tôle ou en plateau de mélamine.

■ UC




Support UC. 25-30 x 49 cm, e=1,5 mm.

■ FINITIONS

Melamine 25mm




Structure



Compact 13mm



Verre





MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



The mark of
responsible forestry



PEFC Certificate



EN ISO 14006:2011

ECODESIGN
Certificate



UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate




UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate



Certificate E1 selon la
norme EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017



Un programme efficace en harmonie avec son entourage. Capable de s'adapter avec du caractère à différents styles, et une grande qualité reconnue dans différentes installations.

An efficient program of tables in tune with its environment. Capable of adapting with personality and different styles, with a quality in contrast to multiple installations.





Les tables TABULA sont un programme des tables type cafétéria compatible avec son entourage. Ce programme est bien capable de s’adapter avec personnalité à différents styles. En offrant différentes tailles de surfaces et bases, ces tables polyvalentes et fonctionnelles servent à multiples espaces, autant pour des cafétérias, petites zones de réunion, espaces de repos ainsi que des lieux de travail informel. Elles sont toujours réalisées avec un dessin conceptuel et très spécial avec de surfaces en verre ou mélamine, forme ronde ou carrée, avec une colonne centrale ronde en acier avec trois types de bases : ronde en acier, ronde en aluminium ou bien en forme d’étoile en aluminium.

TABLES TABULA TAR-10		TABLES TABULA TAR-20		TABLES TABULA TAR-30	
					
Base		Base de 45 cm/40 cm diamètre de plaque en acier ronde de 0,8 cm d’épaisseur. Finitions : blanc, aluminium et noir.		Base de 67,5 cm diamètre avec appui en étoile (4 appuis), réalisée en aluminium injecté. Finitions : Blanc, aluminium, noir et poli.	
Appuis		Appuis avec semelle antidérapante		Appuis avec semelle antidérapante	
Colonne		Colonne centrale en aluminium de 60mm de diamètre et 2 mm d’épaisseur. Finitions : Blanc, aluminium et noir		Colonne centrale en aluminium de 60mm de diamètre et 2mm d’épaisseur. Finitions : Blanc, aluminium et noir	
Surface		Surface en mélamine de 25mm et en compact de 13mm		Surfaces en mélamine de 25mm, compact de 13mm ou même verre de sécurité laminé (5+5), avec chant arrondi.	
Hauteurs		40 cm / 74 cm / 110 cm		40 cm / 74 cm / 110 cm	
Usage en extérieur		---		---	
Option pour connectivité		---		Système d’électrification intégrée, avec possibilité de prise câbles ou bien USB. Justement faisable pour les surfaces en mélamine et en compact.	

DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET MEASURES

											
											
TABLES TABULA TAR-10				TABLES TABULA TAR-20				TABLES TABULA TAR-30			
Base en acier Ø40 / Ø45 cm				Base injection aluminium Ø67,5 cm				Base en acier Ø58 / Ø66 cm			
Colonne d'acier Ø60 mm				Colonne d'aluminium Ø60 mm				Colonne d'acier Ø76 mm			
	SURFACE	MÉLAMINE	COMPACT	VERRE	MÉLAMINE	COMPACT	VERRE	MÉLAMINE	COMPACT	VERRE	
HAUTEUR 74 cm.	 Ø60 cm										
	 Ø80 cm							 EN OPTION	 EN OPTION		
	 Ø100 cm							 EN OPTION	 EN OPTION		
	 Ø120 cm							 EN OPTION	 EN OPTION		
	 60x60 cm										
	 80x80 cm										
	 90x60 cm										
HAUTEUR 110 cm.	 Ø60 cm										
	 Ø80 cm							 EN OPTION	 EN OPTION		
	 Ø100 cm							 EN OPTION	 EN OPTION		
HAUTEUR 40 cm.	 Ø60 cm										
	 Ø80 cm							 EN OPTION	 EN OPTION		
	 Ø100 cm							 EN OPTION	 EN OPTION		



Les tables TABULA **TAR 20** sont dessinées pour un optimal usage à l'intérieur comme à l'extérieur (toujours avec surfaces en compact), grâce à sa structure réalisée en aluminium et composé par (la base, la colonne et le disque support du plateau). La table TAR 20 est dotée d'une durabilité importante en zones d'extérieur en respectant avec les normatives en vigueur actuelles.

- 1 Surfaces de la table en Melamine (25 mm) Compact (13 mm) ou verre (5+5 mm) de sécurité lamé avec chant demi-rond.
- 2 Colonne centrale en aluminium de 60mm de diamètre et 2mm d'épaisseur.
- 3 Base: de Ø 67,5 cm, avec 4 supports transversaux, en finition aluminium aluminisé, blanc, noire, blanc-poli et noir-poli. Les bras de support sont avec patin anti-dérapant de protection Roulettes silencieuses de Ø 45 mm en option.
- 4 3 hauteurs différentes:
 - Tables de 40 cm.
 - Tables de 74 cm.
 - Tables de 110 cm.

BASES



Tube d'acier finition Blanche
Embase en étoile -
Finition Blanc - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection



Tube d'acier finition Aluminium
Embase en étoile -
Finition Aluminisé - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection



Tube d'acier finition Noir
Embase en étoile -
Finition Noir - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection




Tube d'acier finition Noir
Embase en étoile -
Finition Alum. Poli - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection



EN OPTION:
Roulettes silencieuses de Ø 45 mm.
Finition noire
Seulement pour les modèles de 74 et 110 cm d'hauteur

TABLES TÁBULA TAR-20



FINITIONS (voir fiche de finitions)

Mélamine (25 mm)



Compact (13 mm)



Verre



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

15,14%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

51,97%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



The mark of
responsible forestry



PEFC Certificate



EN ISO 14006:2011
ECODESIGN
Certificate



UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate



UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate




Certificate E1 selon la
norme EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017


The configuration of LONGO stems from a solid extruded aluminium structure on which we attach the cast iron legs and endless possibilities to achieve the desired environment, always maintaining a unitary visual concept.

La configuración de LONGO nace de una sólida estructura de aluminio extrusionado sobre la que adaptamos patas de inyección de aluminio y un sinfín de posibilidades hasta conseguir el ambiente deseado, siempre manteniendo un concepto visual unitario.






BUREAUX DROITS




BUREAUX AVEC APPUI SUR CRÉDENCE


Credence Réversible




BUREAUX CONTRACT




TABLES BAISSÉS Hauteur 32 cm




BUREAUX DE RÉUNION ET DE DIRECTION




BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES - 132 cm DE LARGE




BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES ET DE PROGRESSION - 160 cm DE LARGE



MEUBLES - BUFFET




ARMOIRES AUXILIAIRES




COMPLÉMENTS OPTIONNELS POUR ÉLECTRIFICATION


Goulotte d'électricité Individuelle pour plan de travail




Boîtier pour Accès de Câblage "T"



Goulotte d'électricité double pour plans de travail



Montée de câbles de Polyestyrène - Longueur maximale 132cm



Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m2 sur un plateau de particules certifié PEFC de 19 mm d'épaisseur. Chants en PVC de 2 mm d'épaisseur, fixés avec colle termofusible et arrondis à R = 2 mm. Avec un haut taux de durée et recyclable à 100%.



Compact

Panneau laminé compact de 13 mm d'épaisseur fabriqué à haute pression avec des résines phénoliques. Noyau de couleur noir et de revêtement extérieur à double face de couleur blanc (nuance grise), wengue, érable et châtain. Les laminés décoratifs à haute pression (pression), sont soumis à une action combinée à haute pression 90 kg/cm² et à une température de 150 °C, avec une presse spéciale, qui facilite une polycondensation des résines.




Verre

Verre de Sécurité laminé

Verre de sécurité laminé au butyral de polyvinyle translucide, d'une épaisseur de 5+5 et 6+6 aux superficies de bureau. Le verre laminé est le résultat de l'union de deux ou plusieurs plaques de verre intercalé entre elles avec une ou plusieurs feuilles de PVB (de butyral). Ce matériel combine les propriétés spécifiques du verre, tels que la transparence et la durabilité et celles du PVB, comme l'adhérence au verre, l'élasticité, la résistance aux chocs, l'acoustique et contre les rayons UV, ainsi que la multiple possibilité de choix de couleur.

Verre trempé

Le verre trempé extra-clair se caractérise par un taux faible en oxydes de fer qui permet une transmission lumineuse incolore. Avec une épaisseur de 10 mm pour une résistance maximale superficielle aux rayures et aux chocs; matériel recyclable à 100 %.



Dekton (Pour Projets)

Dekton® est une surface ultracompacte dont la fabrication est réalisée avec la technologie exclusive "TSP", un procédé technologique qui représente une version accélérée des changements métamorphiques que la pierre naturelle supporte après avoir été exposée pendant des millénaires à hautes presions et à hautes températures. Un processus de frittage et d'ultra-compactage qui permet d'obtenir surfaces à porosité presque nulle.





■ DESCRIPTIONS

- ① Profil en aluminium extrudé.
- ② Équerres d’union en injection d’aluminium.
- ③ Piètement en injection d’aluminium de 2 modèles:
 - Hauteur fixe de 74 cm.
 - Réglage en hauteur de 63-85 cm.
- ④ Piètement en aluminium injecté avec un niveleur antidérapant.
- ⑤ Surface de différentes finitions:
 - Mélamine de 19mm d’épaisseur en Blanc, Acacia, Châtain ou Frêne.
 - Compac de 13mm d’épaisseur en Blanc ou Châtain.
 - Verre de 10 mm d’épaisseur en Blanc ou Noir.
 - Dekton de 12 mm d’épaisseur à finition Sirocco(sous demande de projet)
- ⑥ Accès au câblage en option avec le système «Push Latch», finition en blanc, aluminium et en noir.
- ⑦ Accessoires en option vissés au plateau: goulottes, support uc, etc...
- ⑧ Accessoires en option pour bureau : panneaux écrans, armoires auxiliaires....

■ STRUCTURE




- **Structures** composées de profils en aluminium extrudé avec une peinture époxy, disponibles en couleur blanche, en aluminium et noir. Les profils disposent d’un système d’union depose par Actiu pour placer des éléments structuraux et créer des possibilités infinies de configurations.
- **Piètements** en aluminium injecté en forme pyramidale, fabriqués en aluminium injecté finition peinture époxy blanc, aluminium et noir, finition poli et fini par hydroproesion dans la finition de Teck. Niveleur en aluminium injecté avec une semelle antidérapante.
- **Équerres** d’union en aluminium injecté finition peinture époxy blanc, aluminium et noir, et finition poli.

■ APPUIS

2 types d’appui disponibles avec un piètement:



Niveleurs
Hauteur totale: 74 cm



Réglable en hauteurs
Hauteur totale: 74-82 cm

- A Blanc - Blanc
- B Aluminium - Aluminium
- Noir - Noir
- A. Poli - Noir

■ FINITIONS

La structure, les piètements et les équerres sont disponibles avec les finitions suivantes:



Blanc



Aluminium



Noir



Structure Noire
Pieds Polis



Structure Blanc
Pieds Teck

Accessoires

■ ÉLECTRIFICATION

Un système qui intègre l’électrification assure une gestion efficace du câblage et facilite l’installation. Un plateau en acier de grande capacité situé sous les surfaces du plan de travail avec des happes en aluminium soutenues sur une poutre centrale.



Goulotte métallique en acier de 1 mm d’épaisseur, de grande capacité et de connexions pour les tables doubles. Accessibilité maximale, optimisation de la surface de travail permettant ainsi une gestion optimale du câblage. Deux modèles disponibles:

- Hauteur fixe
- Réglable en hauteur (3 positions)




Goulotte métallique en polystyrène pour les tables individuelles ou doubles avec du câblage et des connexions. Accessibilité maximale, optimisation de la surface de travail permettant ainsi une gestion optimale du câblage. Fixation directe sur les traverses de la structure de Longo.



Sortie du câblage et des connexions en permettant un accès facile aux connexions et au câblage dès la surface de tables.

■ ACCESSOIRES

Longo se compose de voiles de fonds, des supports de UC, des panneaux de séparation,....



Support UC. 25-30 x 49 cm, e=1,5 mm.



Panneaux écrans



Voiles de fond

■ PANNEAUX ÉCRANS

Longo dispose d’un propre système de panneaux écrans qui se fixent directement à la surface de la table, pour assurer une grande stabilité et harmonie du design. Entièrement tapissé avec un profil en aluminium ou des guides de fixations pour les éléments de 3 ème niveau, tapissés, isolation phonique, en verre. Les nouveaux panneaux de séparation offrent de grandes possibilités. Longo dispose également de panneaux amovibles avec un système d’appui stable sans fixation qui permet à l’utilisateur de déplacer le panneau selon son besoin.



Panneaux de Séparation Fixes fixés sur la surface du plateau



Panneaux de séparation movibles.



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

71,74%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

87,97%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



The mark of responsible forestry



PEFC Certificate



EN ISO 14006:2011

ECODESIGN
Certificate



ISO 9001 Certificate



ISO 14001 Certificate



Certificate E1 selon la norme EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

NORMES

LONGO a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes UNE et utilisé pour les bureaux:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 1:** Dimensions.
- **UNE: EN 527-2:2003.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Normes mécaniques de sécurité.
- **UNE: EN 527-3:2003.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 3:** Tests d’essai sur la précision de la stabilité et la résistance mécanique de la structure.
- **UNE: EN 15372:08.** Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les tables domestiques. Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Résistance, durabilité et sécurité.
- **UNE: EN 1730:13.** Ameublement - Tables - Méthodes d’essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité.
- **UNE: EN 14073-2:05.** Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Exigences de sécurité.
- **UNE: EN 14073-3:05.** Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau et meubles de rangement. Méthodes d’essai pour la détermination de la stabilité et de la résistance de la structure.
- **UNE: EN 14074:05.** Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau e tmeubles de rangement. Méthodes d’essai pour la détermination de la réstance et de la durabilité des parties mobiles.

CHAIRS


SILLAS - SIÉGES - STÜHLE

The passion for what you do is the talent
that brings you success

El éxito se consigue trabajando desde la
pasión

Le succes arrive en travaillant avec
passion

Erfolgreich ist man dann, wenn die
Arbeit auf Passion beruht





Fabriqué avec des matériaux innovants et doté d'une technologie plus avancée Cron combine les qualités d'un fauteuil de direction, imposant et aux lignes élancées à caractère fonctionnel, confortable, léger et dynamique.

Made with innovative and the latest technology materials Cron combines the quality of a managerial armchair, imposing and sleek, with an aspect of functional inspiration, comfort, light and dynamic.



La tapisserie est un des points de référence de Cron. Elle est réalisée avec une technologie avancée thermofusion. Le résultat de ses trois modèles s'adapte aux différents besoins des postes de directions, de cadres moyens et un fauteuil pour les salles de réunions, de conférences et de multisalles.

The upholstery is one of the landmarks of Cron. It is carried out with an advanced heat fusion process. The results are three models which adapt themselves to the different needs of executives, middle management and seats for meeting rooms, conferences and multi-purpose rooms.



Avec quatre positions de basculement arrière, CRON se distingue par toutes les spécifications techniques d'une chaise fonctionnelle, efficace et légère, faite avec des matériaux de qualité et l'ergonomie la plus élevée.

With four back tilting positions, CRON stands out for all the technical specifications of a functional, effective and light chair, made with quality materials and the highest ergonomics.





L'élégance et la noblesse que nous offre ce fauteuil de direction sont déterminées par sa structure en aluminium injecté qui lui confère une stabilité et un certain raffinement. Cette structure en aluminium est conçue sur un nouveau système auto-pesant avancé. Il est le lien d'union et de configuration des accoudoirs.

The elegance and nobility that requires every executive chair comes from its cast aluminium frame that gives stability and style. This aluminium frame assembled on a new advanced intelligent weight control syncro system, serves as a link integrating the design through the arms.




1 MECANISME SYNCRO AUTO-REGULANT

Le mécanisme synchro auto-régulant n’as pas besoin de réglage préalable, il s’adapte automatiquement en fonction du poids de l’utilisateur. Sous le siège se trouve un dispositif d’ajustement qui permet de régler la tension. Ainsi l’utilisateur la règle à sa convenance pour son confort. Pour le réglage, il suffit de tourner le dispositif situé dans la partie inférieure de l’assise **(A)** pour obtenir une tension plus ou moins forte.



Réglage de tension Mécanisme Synchro auto-regulant




2 MOUVEMENT DU DOSSIER

CRON dispose de 4 positions de dossier bien défini, avec un parcours programmés de 10° depuis la position de blocage, jusqu’à la position maximale de 30°. Pour sélectionner une des 4 positions possibles, vous devez tourner le régulateur situé en bout de la manette **(B)**.



Régulateur




3 PROFONDEUR D’ASSISE (TRASLA)

Le déplacement horizontal de l’assise permet d’ajuster la distance du dossier, pour ainsi s’adapter aux différentes anthropométries de chacun. Le mécanisme s’actionne en appuyant vers le haut le levier **(C)** situé sur le côté droit sous le siège. Il dispose d’un mécanisme de crémaillère qui agit sur le blocage en **7 positions**. Un système anti-retour place l’assise à la position la plus proche du dossier sans pousser sur le siège.
(Déplacement total: 6 cm / Déplacement de chaque position: 10 mm)



Déplacement horizontal de la banquette




Blocage en 7 positions. Auto-retour en appuyant sur le levier et en se levant du siège

4 HAUTEUR DE L’ASSISE

Le réglage en hauteur de l’assise se fait grâce à d’une bombe de gaz. Le mécanisme fonctionnera en tournant vers le haut la manette **(D)** situé sur le côté droit, en position assise, sous le siège.
(Hauteur minimale de l’assise: 44 cm/ Hauteur maximale de l’assise: 54 cm)



Élévation à gaz



Hauteur maximale et minimales de l’assise

5 AIR COMFORT SYSTEM

Le siège est conçu sur des coussins d’air, pour améliorer le confort, la souplesse et la répartition de la pression de tout utilisateur.



6 ROULETTES ET EMBOUTS

Roulettes silencieuses de 65 mm de diamètre avec un roulement en téflon et une finition en noir. **En option, roulettes de sécurité** avec un système d’auto-freinage, pour éviter tout déplacement involontaire du siège. (Le déblocage de l’auto-freinage s’actionne sous la pression à la base en s’asseyant. Il permet un doux roulement sans aucune opposition). **Embouts** en polypropylène (PP) en finition noir.



Roulette noire



Roulette ajourée munie d’un autofreinage



Roulette pour sols durs




Embouts noire

1 Une position correcte au travail est fondamentale pour éviter les problèmes physiques

Hauteur du siège

Les avant-bras doivent être parallèles à la surface du plan de travail, en formant un angle droit avec le bras. Les pieds doivent être en appui sur le sol, et les genoux doivent former un angle droit.



2 Toute tâche demande des conditions ergonomiques et de mobilité spécifiques

Il est recommandé d’alterner les tâches dynamiques et statiques pour le travail quotidien.



Travail dynamique.

Les échanges et la gestion de documentation, la communication et la gestion de périphéries... Sélectionner les positions 2, 3 ou 4 du réglage de mouvement du dossier.

Le travail statique

Analyse et rédaction de documents, travail intensif en informatique... Sélectionner la position 1 du réglage de mouvement du dossier. Placer les accoudoirs dans la position la plus basse.



Travail dynamique.



3 Positions incorrectes

Les points clefs.

1. Une position basse par rapport à la table, provoque une surcharge aux cervicales.
2. Un appui incorrect du dos provoque des problèmes lombaires.
3. Des jambes trop étirées ou pliées causent une surcharge dans les articulations.



■ DESCRIPTION

Dossier injecté de mousse PU flexible de 75-80kg/m³ de densité sur une structure métallique à tube interne en acier de Ø 16 x 1,5 mm d'épaisseur. **Dossier haut avec appui-tête intégré**, avec Tapisserie capitonnée. **Système Synchro auto régulé en fonction du poids de l'utilisateur** pour permettre une meilleure adaptation de l'utilisateur. **Assise** est conçu sur des coussins d'air, pour améliorer le confort, la souplesse et la répartition de la pression de tout utilisateur. En carcasse de polypropylène (P.P) en fibre de verre (PP+20% F.V) injecté avec une finition de couleur noire, recouverte de mousse injectée et de tissu à entretien facile. **Réglable en hauteur** à l'aide d'un piston à gaz. **Réglage multi position** de la profondeur de l'assise sur 60mm et un système d'auto-retour à **4 positions définies du dossier**.

Modèles avec bras fixe en aluminium injecté avec des accoudoirs noirs en polypropylène avec une touche confortable. **Base giratoire à 5 rayons** en aluminium injecté avec des roulettes en Polyamide (PA6) et des bandes en téflon de TPU.

■ BASES ET ROULETTES



Seul pour Modèle Sport
Polyamide noire de Ø 67,5 cm roulettes silencieuses noire avec roulement en téflon de Ø 65 mm



Aluminium de peinture Blanc - Ø 67,5 cm roulettes silencieuses noire avec roulement en téflon de Ø 65 mm



Aluminium de peinture Noire - Ø 67,5 cm roulettes silencieuses noire avec roulement en téflon de Ø 65 mm



Aluminium de peinture aluminium de Ø 67,5 cm roulettes silencieuses noire avec roulement en téflon de Ø 65 mm



Aluminium poli de Ø 67,5 cm roulettes silencieuses noire avec roulement en téflon de Ø 65 mm

■ DIMENSIONS

Hauteur totale: de 1.290 à 1.370 mm

Largeur totale: de 675 mm

Profondeur totale: de 675 mm

Hauteur de l'assise: de 430 mm à 530 mm


Largeur de l'assise: de 520 mm

Profondeur de l'assise: de 560 mm



- 1 Assise et dossier en mousse injectée, tissus disponibles en différentes finitions
- 2 Tête intégrée en mousse injectée, tissus disponibles en différentes finitions
- 3 Élévation à gaz
- 4 Mécanisme synchro auto régulé en fonction du poids de l'utilisateur
- 5 Assise ACS (air comfort system).
- 6 Système de déplacement horizontal de l'assise
- 7 Système de fixation du dossier
- 8 Base de Ø 67,5 cm de 5 rayons en aluminium injecté ou en polyamide en fibre de verre. Roulettes silencieuses de 65mm de diamètre avec une bande en téflon
- 9 Tapisserie incorporé d'un marquage sur les deux surfaces du dossier en thermo-scellé, qui se distingue par un caractère singulier et un design

■ DIMENSIONS



MATERIAUX
Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

40,34%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION
Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT
Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE
La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION
Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriqueur. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

80,88%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

■ CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



■ DESCRIPTION

Dossier injecté de mousse PU flexible de 75-80kg/m³ de densité sur une structure métallique à tube interne en acier de Ø 16 x 1,5 mm d'épaisseur.

Dossier bas avec tapisserie capitonnée. **Assise** est conçu sur des coussins d'air, pour améliorer le confort, la souplesse et la répartition de la pression de tout utilisateur .En carcasse de polypropylène (P.P) en fibre de verre (PP+20% F.V) injecté avec une finition de couleur noire, recouverte de mousse injectée et de tissu à entretien facile. Réglage multi position de la profondeur de l'assise sur 60mm et un système d'auto-retour à **4 positions définies du dossier**.

Modèles avec bras fixe en aluminium injecté avec des accoudoirs noirs en polypropylène avec une touche confortable. 2 Modèles de piètement:

- 1

Assise et dossier en mousse injectée, tissus disponibles en différentes finitions
- 2

Système de déplacement horizontal de l'assise
- 3

Tapisserie incorporé d'un marquage sur les deux surfaces du dossier en thermo-scellé, qui se distingue par un caractère singulier et un design
- 4

Appui central avec Système de retour automatique
- 5

Tube d'acier de Ø 50 mm et de 1,5 mm d'épaisseur en différentes finitions.
- 6

Base de Ø 67,5 cm, avec 4 supports transversaux, en différentes finitions. Les bras de support sont avec patin anti-dérapant de protection
- 7

Élévation à gaz
- 8


Mécanisme synchro auto régulé en fonction du poids de l'utilisateur
- 9

Assise ACS (air comfort system)
- 10

Système de fixation du dossier
- 11

Base de Ø 67,5 cm de 5 rayons en aluminium injecté ou en polyamide en fibre de verre. Roulettes silencieuses de 65mm de diamètre avec une bande en téflon

Modèle avec 4 supports transversaux




Modèle avec base giratoire à 5 rayons



■ DIMENSIONS


Hauteur totale: de 900 mm
Largeur totale: de 675 mm
Profondeur totale: de 675 mm

Hauteur de l'assise: de 530 mm
Largeur de l'assise: de 520 mm
Profondeur de l'assise: de 560 mm



Hauteur totale: de 900 à 980 mm
Largeur totale: de 675 mm
Profondeur totale: de 675 mm

Hauteur de l'assise: de 430 à 530 mm
Largeur de l'assise: de 520 mm
Profondeur de l'assise: de 560 mm



6 BASES EN OPTION



Tube d'acier finition Noir
Base avec 4 supports transversaux
Finition Alum. Poli - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection



Tube d'acier finition Blanc
Base avec 4 supports transversaux
Finition Blanc - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection



Tube d'acier finition Aluminisé
Base avec 4 supports transversaux
Finition Aluminisé - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection



Tube d'acier finition Noir
Base avec 4 supports transversaux
Finition Noire - Ø 67,5 cm
Patin anti-dérapant de protection

10 BASES ET ROULETTES



Seul pour Modèle Sport
Polyamide noire de Ø 67,5 cm Roulettes
silencieuses noire avec roulement en
téflon de Ø 65 mm



Aluminium de peinture Blanc - Ø 67,5cm
Roulettes silencieuses noire avec
roulement en téflon de Ø 65 mm



Aluminium de peinture Noire - Ø 67,5cm
Roulettes silencieuses noire avec
roulement en téflon de Ø 65 mm



Aluminium de peinture Alum. - Ø 67,5cm
Roulettes silencieuses noire avec roule-
ment en téflon de Ø 65 mm



Aluminium Poli - Ø 67,5cm Roulettes
silencieuses noire avec roulement en
téflon de Ø 65 mm



MATERIAUX
Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

40,34%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION
Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT
Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE
La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION
Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriqueur. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

80,88%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

■ CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES


Les différents programmes permet l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

■ DOSSIER ET ASSISE


GROUPE T-C




GROUPE N




GROUPE M - MELANGE




GROUPE F - ATLANTIC



GROUPE G - OMEGA 3D



GROUPE P



■ DOSSIERS - CRON


SÉRIE CLASS



SÉRIE SPORT



SÉRIE SPORT





Une chaise inspirée par la polyvalence et la personnalisation des années 2000 et tous ces profils qui misent sur de nouvelles formes de travail plus dynamiques, flexibles et créatives. Une chaise d'une esthétique fraîche, jeune et insouciante, mais un engagement sérieux pour l'ergonomie et l'attention à la santé.

A chair inspired by the versatility and customisation of the younger generations, the millennials, and all those people opting for new and more dynamic, flexible and creative ways of working. A chair with a fresh, young and light-hearted aesthetic and committed to ergonomics and caring for one's health.





C'est en pensant aux nouvelles générations et à leurs méthodes de travail, dynamiques, flexibles et créatives, qu'Actiu a lancé Efit, un siège à l'esthétique jeune et décontractée mais qui tient compte de l'ergonomie et du confort. Un siège dont la conception est basée sur les personnes et sur la façon de les installer plus confortablement afin qu'elles soient plus concentrées, mais également plus libres de leurs mouvements

Actiu launched Efit after reflecting on the younger generations and their dynamic, flexible and creative working styles. The Efit chair has a youthful and free-spirited aesthetic which brings together comfort and ergonomic design. This chair has been designed with a focus on people and on making them feel comfortable and centred while still giving them freedom to move around.



1 MECANISME SYNCRO AUTO-RÉGULANT

Le mécanisme syncro auto-régulant n’as pas besoin de réglage préalable, il s’adapte automatiquement en fonction du poids de l’utilisateur. Sous le siège se trouve un dispositif d’ajustement qui permet de régler la tension. Ainsi l’utilisateur la règle à sa convenance pour son confort. Pour le réglage, il suffit de tourner le dispositif situé dans la partie inférieure de l’assise **(A)** pour obtenir une tension plus ou moins forte.

STAY dispose de 4 positions de dossier bien défini, avec un parcours programmés de 10° depuis la position de blocage, jusqu’à la position maximale de 30°. Pour sélectionner une des 4 positions possibles, vous devez faire sortir la poignée situé en bout de la manette **(B)**.



Réglage de tension Mécanisme Synchro auto-régulant



Régulateur




2 AIR COMFORT SYSTEM


Le siège est conçu sur des coussins d’air, pour améliorer le confort, la souplesse et la répartition de la pression de tout utilisateur.

3 HAUTEUR DE L’ASSISE

Le réglage en hauteur de l’assise se fait grâce à d’une bombe de gaz. Le mécanisme fonctionnera en tournant vers le haut la manette **(C)** situé sur le côté droit, en position assise, sous le siège. (Hauteur minimale de l’assise: 46 cm / Hauteur maximale de l’assise: 56 cm)



Hauteur maximale et minimales de l'assise




Élévation à gaz - Modèle Synchro



Élévation à gaz - Modèle élévation à gaz

4 PROFONDEUR D'ASSISE (TRASLA)

Le déplacement horizontal de l’assise permet d’ajuster la distance du dossier, pour ainsi s’adapter aux différentes anthropométries de chacun. Le mécanisme s’actionne en appuyant vers le haut le levier **(D)** situé sur le côté gauche sous le siège. Il dispose d’un mécanisme de crémaillère qui agit sur le blocage en **7 positions**. Un système anti-retour place l’assise à la position la plus proche du dossier sans pousser sur le siège. (Déplacement total: 7 cm/ Déplacement de chaque position: 10 mm)



Blocage en 7 positions. Auto-retour en appuyant sur le levier et en se levant du siège



Déplacement horizontal de la banquette

5 SOUTIEN LOMBAIRE ADAPTATIVE.

EFIT dispose d’un **support lombaire** **(E)** intégré dans le dossier avec une trajectoire horizontale qui permet un réglage global à chaque utilisateur.



7


EFIT dispose de 2 types d’accoudoirs, avec bras à d’injection en aluminium ou à bras en PP.

Réglage en hauteur: Actionné en poussant sur le bouton situé sous l’accoudoir **(F)**. Il dispose de 7 positions de blocage.

Distance entre les accoudoirs: Réglage manuel depuis la position assise. A l aide de la manette située sous les accoudoirs **(G)**, permettant ainsi le réglage de la largeur convenable. Un parcours de 3 cm maximum par accoudoir (largeur totale de + 6 cm).

Système tournant par pivot à 360° (Anti-panique): (Disponible sur le modèle à bras d’injection en aluminium). Mouvement Pivotant horizontal à 360° de l’accoudoir. Incorporation d’un système anti-panique aux appuis-bras **(H)**

POLYPROPYLENE




Réglage de l’accoudoir en hauteur



Distance entre les accoudoirs

ALUMINIUM



Mouvement pivotant de l'accoudoir à 360°




Réglage de l’accoudoir en hauteur



Distance entre les accoudoirs



BLOCAGE - position fixe (Valable pour les positions allant de 0° à 180°)



DÉBLOCAGE - Permet le système giratoire

8

■ BASE DE POLYAMIDE
Accoudoirs en Polyamide (PA)



FINITION POLYAMIDE
Noir Blanc

■ BASE EN ALUMINIUM
Accoudoirs en Polyamide (PA)
Accoudoirs en Aluminium



FINITION D'INJECTION EN ALUMINIUM
Blanc Noir Poli

■ ROULETTES STANDARD

Toutes les chaises EFIT, s'offrent de façon standard avec roulettes silencieuses et roulement de téflon ce qui permet un déplacement et un mouvement doux et léger sans exercer aucune opposition et attribue une légèreté au design de la base.



ROULETE STANDARD NORMALISÉE

- Roulement en téflon silencieux.
- Finition en Noir.
- 65 mm de Diamètre.
- Non auto-freiné.

■ ROULETTES OPTIONELLES

Les roulettes d'auto-freinage répondent aux normes de sécurité établies sur certains projets pour éviter tout déplacement accidentel du siège. C'est la raison pour laquelle, le déplacement est difficile s'il n'y a pas de pression de poids. En position assise ou avec pression, le roulement est plus souple sans aucun type de pression opposée.



ROULETTES AVEC AUTOFREINAGE

Son système d'autofreinage offre une sécurité pour éviter tout déplacement involontaire du siège. Toute pression sur la base de l'assise permet un roulement en souplesse sans effort.



ROULETTES ANTISTATIQUES



ROULETTES AJOURÉE AVEC AUTOFREINAGE

Son Système d'autofreinage assure une sécurité en évitant un déplacement involontaire du siège. Toute pression sur la base de l'assise permet un roulement en souplesse sans effort telle intègre un système facile de déblocage de l'auto freinage tout en intégrant le design.



PATINS EN POLYPROPYLÈNE

■ SIÈGE ET DOSSIER

TISSU T-C

TISSU M - MELANGE

TISSU F - ATLANTIC

DESCRIPTION

- 1 Dossier en planche fabriqué en polypropylène (P.P.+30% FV) avec 30% de fibre de verre. Design ergonomique et transpirable. 2 modèles de dossier: Dossier Haut et Dossier standard.
- 2 Soutien lombaire adaptative.
- 3 **Bras 2D**: réglable en hauteur et en largeur, avec bras de l'accoudoir en polyamide.
Bras 3D: réglable en hauteur et en largeur, avec système tournant par pivot à 360° (Anti-panique), avec bras de l'accoudoir en aluminium.
- 4 Assise avec ACS technology (**AIR CONFORT SYSTEM**). Assise recouverts mousse injectée de PUR flexible de 40-45 kg/m³ de densité.
- 5 Élévation à gaz
- 6 Mécanisme synchro auto- régulant avancé. 4 positions.
- 7 Déplacement horizontal de la banquette.
- 8 Base de 5 rayons en aluminium injecté ou en polyamide avec de la fibre de verre
- 9 Roulettes silencieuses de Ø 65 mm avec roulement en téflon

DOSSIER ET ASSISE

Tissu: Groupe M-Melange, Groupe T-C et Groupe F-Atlantic.
(VOIR FICHE DES FINITIONS ET DES TISSUS PAGE PRÉCÉDENTE)

BASES ET ROULETTES



Base en polyamide - Ø 67,5 cm
Roulette silencieuse noire - Ø 65 mm
FINITIONS
Noir et Blanc



Base en aluminium - Ø 67,5 cm
Roulette silencieuse noire - Ø 65 mm
FINITIONS
Blanc, Noir et Poli.

COMPLÉMENTS OPTIONNELS




DIMENSIONS

Dossier Standard

Hauteur totale: 910 à 1010 mm
Largeur totale: 675 à 690 mm
Profondeur totale: 675 mm


Hauteur assise: 460 à 560 mm
Largeur assise: 460 à 510 mm
Profondeur assise: 470 à 540 mm



Dossier Haut

Hauteur totale: 970 à 1070 mm
Largeur totale: 675 à 690 mm
Profondeur totale: 675 mm


Hauteur assise: 460 à 560 mm
Largeur assise: 460 à 510 mm
Profondeur assise: 470 à 540 mm



- 1 Une correcte position au travail est fondamentale afin d'éviter des problèmes physiques.


Hauteur du siège

Les avant-bras doivent être parallèles à la surface du plan de travail, en formant un angle droit avec le bras. Les pieds doivent être en appui sur le sol, et les genoux doivent former un angle droit.




Soutien lombaire adaptative.

EFIT dispose d'un support lombaire intégré dans le dossier avec une trajectoire horizontale qui permet un réglage global à chaque utilisateur.



Accoudoirs réglables (7 positions)

Placer les accoudoirs dans la position la plus basse pour faciliter un bon déplacement. Pour des travaux statiques, il faut ajuster la hauteur et la distance pour un parfait appui de l'avant-bras.



- 2 Toute tâche demande des conditions ergonomiques et de mobilité spécifiques

Il est recommandé d'alterner les tâches dynamiques et statiques pour le travail quotidien.


Travail dynamique.

Les échanges et la gestion de documentation, la communication et la gestion de périphéries...Sélectionner les positions 2, 3 ou 4 du réglage de mouvement du dossier. Placer les accoudoirs dans la position la plus basse.

Torsion.

Dossier flexible qui accompagne le mouvement de torsion de l'utilisateur en s'adaptant naturellement au mouvement.

Travail dynamique.





Torsion.



- 3 Positions incorrectes

Les points clefs.

- 1. Une position basse par rapport à la table, provoque une surcharge aux cervicales.
- 2. Un appui incorrect du dos provoque des problèmes lombaires.
- 3. Des jambes trop étirées ou pliées causent une surcharge dans les articulations.





MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

34,87%

MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%

RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

100%

RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE

ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

84,31%

DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



The mark of
responsible forestry



PEFC Certificate



EN ISO 14006:2011
ECODESIGN
Certificate



UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate



UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate



Certificate E1 selon la
norme EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

NORMES

EFIT a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes:

Sièges de Bureau, des normes d’application à partir de 2009:

- **UNE-EN 1335-1:01.** Mobilier de Bureau. Sièges de Bureau. Partie 1: Définitions des dimensions

- **UNE-EN 1335-2:09.** Mobilier de bureau Sièges de Bureau. Partie 2: Exigences de sécurité.

- **UNE-EN 1335-3:09.** Mobilier de bureau Sièges de Bureau. Partie 3: Tests de sécurité.

WING

by Ramos&Bassols



Wing est une chaise collective fabriqué à partir d'une injection à gaz aux proportions et aux formes équilibrées, robuste et stable avec une géométrie confortable et un dossier qui rappelle les dossiers en bois des chaises traditionnelles.

Wing is a collective chair made by single-shot injection, of proportioned and balanced shapes, robust and stable, adjustable sizes, with comfortable geometry and a backrest that wraps around the traditional wooden seat.



reddot design award
winner 2015



La nouvelle chaise collective Wing avec un design vintage est pratique pour tous les espaces intérieurs comme extérieure. Elle répond aux besoins techniques et esthétiques des nouvelles tendances en mobiliers collectifs avec son design, son coloris, ses finitions et ses compléments.

The new collective chair Wing, with a vintage style design, is useful for any environment, both interior and exterior, responding to the technical and aesthetics needs of the new trends in collective office furniture, for its design, colour, finishes and accessories.

WING AVEC UN DESIGN VINTAGE



■ DESCRIPTION

Structure:
Structre fabriquée en polypropylène (P.P) avec 30% de fibre de verre et une ample gamme de couleurs. Technologie **d’injection assistée par gaz**, ce qui génère des volumes et des sections pour un plus dans la conception..

- Traités anti-UV pour une **utilisation en extérieur**.
- Traitement anti-statique pour un **nettoyage facile**.
- Protection pour l’empilage inclus.

Assise:

- De Polypropylène (P.P) injecté.
- (TPU) - (PUR) Polyuréthane intégral, matériel versatile de surface compacte et au centre spongieux. **En Option**. Facile nettoyage avec de l’eau et du savon.
- Matelassée (40-45kg/m³), **Tissu M en Option**.

Embouts:


- Standard : caoutchouc antidérapant.
- Placement en option: Caoutchouc avec patins feutrés silencieux antidérapant inclus dans chaque pack de 4 chaises - 16 unités (déconseillé utiliser avec de la moquette et / ou à l’extérieur).

Max. 6 unités à empiler.

Produit composé des fibres de verre qui apportent de la robustesse, des antioxydants qui évitent la décomposition naturelle du matériel et des stabilisants pour augmenter la vie utile. Pour cela le siège WING peut présenter des petits traits de couleur en superficie et qui ne sont pas visibles à la vue parce qu’ils se trouvent en dessous du seuil de tolérance établi par la norme Européenne.



Max. 6 unités à empiler.



Kit de liason des chaises




- ① Structre fabriquée en polypropylène (P.P) avec 30% de fibre de verre. Technologie d’injection assistée par gaz.
- ② Assise rembourré en option 2 finitions:
 - (TPU) - (PUR) Polyuréthane intégral
 - Matelassée Tissu M
- ③ Protection pour l’empilage inclus
- ④ Embouts en caoutchouc antidérapant.
- ⑤ Placement en option : caoutchouc avec patins feutrés silencieux antidérapant

■ DIMENSIONS

Hauteur totale: de 780 mm	Hauteur de l ’assise: de 470 mm
Largeur totale: de 570 mm	Largeur de l ’assise: de 430 mm
Profondeur totale: de 520 mm	Profondeur de l ’assise: de 375 mm

■ DIMENSIONS



■ ASSISES



POLYPROPYLÈNE

Polypropylène (P.P) avec 30% de fibre de verre. Traités anti-UV pour une utilisation en extérieur et traitement anti-statique pour un nettoyage facile.

* La chaise WING en finition noire possède une teinte spéciale avec une très haute adhérence pour permettre un usage extérieur qui peut garantir une maximum qualité visuelle e résistance superficielle.



POLYURÉTHANE


(TPU) - (PUR) Polyuréthane intégral, matériel versatile de surface compacte et au centre spongieux et qui apporte un grand confort et de la robustesse de part son toucher agréable et sa surface résistante. Facile nettoyage avec de l’eau et du savon.



uniquement disponible avec structure blanche

MATELASSÉE - GROUPE M

Tissu Groupe M - Melange. Rembourrage de haute performance 100% Trevira CS, résistant au feu (Classe 1 - M1 et B1).



	MATERIAUX Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.	99,36% MATÉRIAUX RECYCLABLES
	PRODUCTION Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.	100% RECYCLABLE ALUMINIUM, ACIER ET BOIS
	TRANSPORT Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.	100% RECYCLABLE EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT
	USAGE La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.	FACILE ENTRETIEN ET NETTOYAGE
	ELIMINATION Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.	29,67% DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

 The mark of responsible forestry	 PEFC Certificate	 EN ISO 14006:2011 ECODESIGN Certificate	 UNE-EN ISO 9001:2008 ISO 9001 Certificate	 UNE-EN ISO 14001:2004 ISO 14001 Certificate	 Certificate E1 selon la norme EN 13986	 ACTIU TECHNOLOGY PARK LEED® PLATINUM certified by USGBC Leadership in Energy & Environmental Design LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017
---	---	--	---	---	--	---

NORMES

WING a réussi les tests dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes:

Siège visiteur de bureau. Norme d’application

- UNE-EN 16139:13. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.


- UNE EN 581-2:09. Exigences de securite mecanique et methodes d’essai

pour chaises.


- Test au vieillissement climatique.

URBAN PLUS

by ITEMdesignworks



Omega 3D Finish
Front & Verso



Construit sur des critères éco-design. Permet une continuité délicate, sans traits rigides, sans éléments qui dénaturent la continuité des formes.

Manufactured with eco-design criteria and where everything flows in a delicate way, without the rigidity or elements that distort the continuity of the forms.



URBAN 30





■ DESCRIPTION

Cadre du **dossier** en Polypropylène + 30%fv + 20%pop sur lequel est posé un tissu élastique composé de 64% de polyester et 36% de Polyamide, ce qui facilite la transpiration.

Assise:
- Polypropylène (PP) avec 40% de fibre de verre avec une large gamme de couleur.

- Tapisserie avec un rembourrage ergonomique, partie inférieure en différentes finitions.

Possibilité de placer des **accoudoirs** en Polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre.

Structure en tube cylindrique en Acier laminé à chaud avec 2 mm d'épaisseur. Recouvert de peinture époxy avec 90 microns d'épaisseur. Différentes finitions: **Aluminium, blanc ou chromé.**

■ DOSSIER

(VOIR FICHE DES FINITIONS ET DES TISSUS DERNIÈRE PAGE)

■ ASSISE

POLYPROPYLÈNE



(VOIR FICHE DES FINITIONS ET DES TISSUS DERNIÈRE PAGE)

■ ROULETTES



Roulettes silencieuses de Ø 45 mm



- 1 Contour du cadre en polyamide avec de la fibre de verre
- 2 Modèle avec accoudoirs en **polypropène (PP)** ou modèle sans accoudoirs.
- 3 Possibilité de différentes finitions: Polypropylène (5 mm) ou tapissé
- 4 Encadrement en aluminium injecté, avec une finition en blanc, noir et aluminium
- 5 Tube cylindrique en acier diferentes finitions: **Aluminium, blanc ou chromé**
- 6 Roulettes silencieuses de Ø 45 mm





■ DIMENSIONS

Hauteur Totale: de 870 mm
Largeur Totale: de 520 mm
Profondeur Totale: de 535 mm

Hauteur de l' assise: de 470 mm
Largeur de l' Assise: de 460 mm
Profondeur l' assise: de 450 mm

■ DIMENSIONS



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

HAUTE%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

DEGRÉ DE
RECYCLAGE

■ CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017


■ NORMES

URBAN a réussi les tests dans nos laboratoires et les essais à l'Institut Technologique du Meuble (**AIDIMA**) appliquant les normes:

Siège visiteur de bureau. Norme d'application

- **UNE-EN 15373:07.** Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.
- **UNE-EN 1728:01.** Mobilier domestique. Sièges. Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et la durabilité de la structure.
- **UNE-EN 16139:13.** Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.

■ CHAISES AVEC TABLETTE ÉCRITOIRE AVEC 4 PIEDS





Avec un poids supérieur à 15 kg.
Sans utilisateur assis, la chaise se renverse.

Avec un utilisateur assis, la résistance maximale
de la tablette écriteoire est de 40 kg.



TISSUS

DOSSIER EN TISSU TECHNIQUE

■ ASSISE



■ DOSSIER




Noir

Blanc

**IKA
RA**

by Lledó & Campos



Une collection de chaises hors du temps fabriquées avec des matériaux nobles, un équilibre ergonomique et sans être attaché aux tendances.

Seating program based on a contemporary design with noble materials, offering ergonomic and exclusive features and created with the highest standards.



4 unités



Ikara définit un concept de chaise en bois en forme avec une charge ergonomique équilibrée et une structure d'acier incurvée, pressée et coniférée jusqu'à l'obtention d'une intégration de formes exclusives.

Ikara defines a plywood and skin seating concept by adding ergonomic features and a stylish frame providing an exclusive character to this programme.



■ DESCRIPTION

Structure fabriquée en tube d’acier de Ø 22 x 1,5 mm moulé et conifié, disponible en trois finitions: Blanc peint, Aluminium peint ou chromé munis de niveleurs oscillants et de patins feutrés silencieux, d’enjoliveur, de protecteur pour empilement, pour un maximum de 4 unités. En option le kit d’accessoires d’union entre les sièges de polypropylène (P.P) de 5 mm d’épaisseur (pack 15 unité). Existe plusieurs types de carcasses:


- **Bois de Hêtre laqué** en lames dont fibres sont placées alternativement (perpendiculaire et transversale). Panneau contreplaqué de 10 mm d’épaisseur en couleurs wengué, châtain naturel, rouge, blanc, chêne naturel ou en hêtre naturel.
- **Tissu** matelassé ergonomique, intérieur en mousse de 2 cm (40kg/m³).
- **Laqué+cuir**, cuir de 2 mm d’épaisseur matelassé ergonomique á l’intérieur en latex de 4 mm à l’assise et 3 mm au dossier + carcasse de couleur hêtre, châtain, blanc ou wengué.



■ CARCASSE EN BOIS LAQUÉ



■ ACESSOIRES



Pinces d’union en Polypropylène (P.P) de 5 mm d’épaisseur


■ DIMENSIONS

Hauteur totale: de 880 mm
Largeur totale: de 535 mm
Profondeur totale: de 580 mm

Hauteur de l’assise: de 440 mm
Largeur de l’assise: de 430 mm
Profondeur de l’assise: de 460 mm




■ DIMENSIONS



■ DOSSIER ET ASSISE


■ GROUPE T-C




■ GROUPE N



■ GROUPE M - MELANGE



■ GROUPE F - ATLANTIC



■ CARCASSE LAQUÉ+CUIRE



(voir fiche des finitions et des tissus)



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

24,84%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

99,81%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



The mark of responsible forestry



PEFC Certificate



EN ISO 14006:2011
ECODESIGN
Certificate



UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate



UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate



Certificate E1 selon la norme EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

NORMES

ÍKARA a réussi les tests dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes:

- UNE-EN 16139:13. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.



Mit est une chaise aux lignes simples qui s'adapte parfaitement à différents espaces. Sa coque flexible en mousse intégrale donne les meilleures prestations fonctionnelles et de confort, ainsi qu'un style différenciateur.


MIT is a seating programme with simple lines. The flexible PU provides the best functional and comfort features, as well as a unique visual effect.





MIT s'adapte à l'espace architectonique, en offrant toutes les solutions possibles pour les espaces publics et les milieux collectifs. En plus du fait de pouvoir s'empiler, le fauteuil permet l'incorporation d'un porte-documents et d'une tablette écrioire.

MIT integrates in the architectural Space, offering all the solutions required in public spaces and contract. It is stackable, it can have a basket and writing tablet.



mit... plus confort


Fabriqué en polyuréthane souple.
PLUS RÉSISTANT, PLUS ÉLASTIQUE, PLUS CONFORTABLE. Un produit développé à partir d'une structure interne en aluminium injecté pour se convertir, en la plus légère du marché.



Empilage vertical : accès facile
+ précision




1 Chariot = 20 Uds.



40 Uds. = 1 m²
80 Uds. = 2 m²
160 Uds. = 4 m²

Chaises avec tablette écrite avec 4 pieds



Avec un poids supérieur à 15 kg.
Sans utilisateur assis, la chaise se renverse.

Avec un utilisateur assis, la résistance maximale de la tablette écrite est de 40kg.

■ DESCRIPTION

Assise et Dossier fabriqués en PUR (Polyuréthane) intégral avec différentes finitions, injecté sur cadre intérieur de aluminium injecté. L'assise dispose aussi d'un ressort qui donne un plus grand confort.

Modèle avec **Accoudoirs** en tube cylindrique en Acier laminé à chaud avec Ø14 mm d'épaisseur. Recouvert de peinture époxy de 90 microns d'épaisseur. Appuis-Bras en polypropylène (P.P). **Luge** en tube cylindrique en Acier laminé à chaud avec Ø14 mm d'épaisseur. Recouvert de peinture époxy de 90 microns d'épaisseur en finitions: **aluminium peint ou blanche**, et des embouts en polypropylène (P.P) avec caoutchouc antidérapant.

■ ASSISE ET DOSSIER



(voir fiche des finitions et des tissus)

■ MODÈLE AVEC ACCOUDOIRS



Sièges empilables (max. 4) - Modèles avec ou sans accoudoirs

■ DIMENSIONS

LUGE


Hauteur totale: de 820 mm
Largeur totale: de 460 mm
Profondeur totale: de 510 mm

Hauteur de l'assise: de 430 mm
Largeur de l'assise: de 370 mm
Profondeur de l'assise: de 510 mm


TABOURET LUGE

Hauteur totale: de 1130 mm
Largeur totale: de 460 mm
Profondeur totale: de 510 mm

Hauteur de l'assise: de 770 mm
Largeur de l'assise: de 370 mm
Profondeur de l'assise: de 510 mm



■ TABOURET LUGE




- ① Assise et Dossier en PUR integral
- ② Cadre intérieur de aluminium injecté
- ③ Modèle avec et sans accoudoirs
- ④ Assise avec une structure en aluminium et des ressorts
- ⑤ Luge en tube cylindrique en Acier laminé
- ⑥ Embouts en polypropylène (P.P) avec des antidérapants




DESCRIPTION

- 1 Assise fabriqués en PUR (Polyuréthane) ntégral avec différentes finitions, injecté sur cadre intérieur de aluminium injecté. L'assise dispose aussi d'un ressort qui donne un plus grand confort
- 2 Base de 4 rayons en tube d'acier de 25 x 15 mm et 2 mm d'épaisseur recouvert de 90 microns de peinture époxy aluminium, chromé ou blanche. Embouts en polypropylène (P.P) de caoutchouc avec des embouts antidérapants de couleur noire
- 3 Arc chromé de tube 16 x 2 mm d'épaisseur
- 4 Elévation á gaz
- 5a Base Ø 51 cm
- 5b Base Ø 39 cm
- 6 Embouts en polypropylène (P.P) de caoutchouc avec des embouts antidérapants.
- 7 Base de Ø 47 cm avec roulettes autofreinées Ø de 45 mm


DIMENSIONS



fixe sur patins



fixe sur patins



élévation á gaz sur roulettes

DIMENSIONS

Hauteur totale: de 830 mm
Largeur totale: de 510 mm
Profondeur totale: de 510 mm

Hauteur totale: from 680 mm
Largeur totale: de 390 mm
Profondeur totale: de 390 mm

Hauteur totale: de 520 a 580 mm
Largeur totale: de 470 mm
Profondeur totale: de 470 mm

DOSSIER



(voir fiche des finitions)



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

39,82%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

76,32%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Leader dans le Design Énergétique et Environnemental

NORMES

MIT a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l'Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes:

- BN -112-08:2005. Test aux tâches et nettoyage.
- UNE-EN 15373:07 Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.
- 4 Pieds.
- UNE-EN 1728:2001. Mobilier domestique. Sièges. Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et la durabilité de la structure.
- UNE-EN 16139:13. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.
- 4 Pieds avec tablette écriroite.
- UNE-EN 1728:2001. Mobilier domestique. Sièges. Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et la durabilité de la structure.
- Siège dessinateur.
- UNE-EN 1728:2001. Mobilier domestique. Sièges. Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et la durabilité de la structure.
- Poutre.
- UNE-EN 1728:2000. Mobilier domestique. Sièges. Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et la durabilité de la structure.
- UNE-EN 1022:05. Mobilier de bureau. Sièges de visiteur.

SOFT- SEATING

SOFT-SEATING

Movement is life, find out what
moves you

El movimiento es vida, busca qué te
mueve

Le mouvement, c'est la vie,
recherchez le mouvement

Bewegung ist Leben. Lass dich
bewegen







BEST of NEOCON
GOLD AWARD
Lounge Furniture Collections



Longo a obtenu la médaille d'or de l'Américain « The Best of Neocon » dans la catégorie « Lounge Furniture Collections ». Un programme complet, composé de canapés, fauteuils, structures modulaires, systèmes de fichiers et postes de travail, reconnu pour l'excellence de sa conception et des solutions productives qu'il propose

Longo received American recognition when it won the Gold prize for "The Best of NeoCon" in the "Lounge Furniture Collections" category. A comprehensive range of sofas, armchairs, modular structures, filing systems and functional seats that are renowned for their excellent design and the productive solutions they provide.






Parfois le travail devient routinier, le stress bloque notre créativité et nous préférons fuir et nous évader vers d'autres lieux pour changer, se relaxer, respirer profondément afin d'optimiser nos performances. Et si tout cela était possible ? Et si cela existait déjà ? Il se nomme Longo. Il n'est plus nécessaire de partir du bureau pour se déconnecter...


Sometimes daily work becomes routine, pressure blocks our creativity which we wish to avoid so we need somewhere to escape to, to disconnect, relax, breathe deeply and help us restore the optimal level of performance. And what if we told you that this was all possible? and if we told you that it already exists and it is called Longo? Now you don't have to leave the office to disconnect. ...

MÓDULES SANS SÉPARATEURS


LN112




LN113




LN114




LN115




LN124




LN126




LN128



LN134




LN135




MÓDULES AVEC SÉPARATEURS HAUT


LN212



LN213




PC458




LONGO POD - MÓDULES AVEC SÉPARATEURS HAUT ET TABLE

LN4




LN6



LONGO PHONE BOOTH - MÓDULE INDIVIDUEL AVEC SÉPARATEUR

LN1




TYPE DE ASSISE

LN01




Coussin

LN02




Dossier Bas

LN07



Dossier Bas dans le coin


LN03




Dossier Moyen

SURFACES POUR UTILISATION SUR DES STRUCTURES LONGO

LN800




LN800..U



Avec accès au câblage"U"


ARMOIRES POUR UTILISATION SUR DES STRUCTURES LONGO (Surface d'appui inclus)

LN865



Utilisation d'Armoire dans le coin SANS SÉPARATEUR


LN860



Utilisation d'Armoire dans le coin SANS SÉPARATEUR

MODULE DE RACCORDEMENT DE 2 HAUTEURS (Tables - Soft Seating)


LN84




LN863




LN53



LN55



LN1




ACCESSOIRES EN OPTION 3^{eme} NIVEAU

LKC52


Support Pc - 48,9 cm
(Pour les panneaux de 130 cm de haut)

Système de fixation standard




LKC10

Porte manteau Double




LKC20

Étagère - 22 cm de fond




LKC30

Porte-revues - 32x42 cm



LKC40

Tableau Magnétique - 40x42 cm
(Aimants non inclus)



1. STRUCTURE LONGO



DESCRIPTION


- 1 Structure métallique basée sur l’union de ses trois pièces principales, profil extrudité, équerre et piétement. Tout est en aluminium. Sur la structure se place grâce aux éléments modulaires qui forme une configuration unique à chacune:
- 2 - Coussins, sièges-bas, sièges bas dans le coin et sièges à moyenne hauteur fabriqués en mousse d’injection de 55-60kg/m³; avec châssis intérieur composé d’un tube en acier en périmètre de Ø = 16 mms et cannage de Ø = 4 mms, différentes qualités de tissus disponibles.
- 3 - Séparateurss à isolation phonique. Fabriqués en panneaux et en mousse de polyuréthane; différentes qualités de tissus disponibles.
- 4 - Tables individuelles et Système de Rangement fabriquées en panneau de mélamine. Disponible avec les finitions : blanc, acacia et châtain.
- 5

STRUCTURE

- Structure en profil d’aluminium extrudité en finition de peinture époxy en blanc, en aluminium et en noir. Les profils disposent d’un système d’union agréé par Actiu pour fixer des éléments structuraux et pour configurer des possibilités infinies.
- Piètement en aluminium injecté en forme pyramidale, fabriqué en aluminium injecté de peinture époxy en finitions blanc, aluminium et noir.
- Equerres d’union en aluminium injecté, avec une finition en peinture époxy en blanc, aluminium et noir.

FINITIONS


Tissu “M” - MELANGE



Tissu “B” - BLAZER



Tissu T



Tissu “N” - NAPEL




MATELASSÉE - Tissu S - STEELCUT TRIO




MELAMINE



ALUMINIUM STRUCTURE



COMPLEMENT METALLIC



PIED HAUTEUR 30cm



- Niveleur en Aluminium injecté avec une semelle antidérapante.

CARACTÉRISTIQUES

LES BRUITS À L’USINE

Généralement, les niveaux du bruit dans une usine ne sont pas un risque auditif pour les personnes, cependant, ils peuvent embêter les tâches quotidiennes et générer une incommodité qui peut bien affecter la concentration, productivité et capacité d’attention. Le confort acoustique est le niveau sonore qui n’embête pas, qui ne perturbe pas et qui ne dommage pas la santé. Le confort acoustique en fait est encore plus grand dans les établissements avec des coefficients d’absorption, élevés.



VALEURS DE RÉFÉRENCE

Il n’existe pas des niveaux normatifs obligatoires du confort acoustique. Selon la guide technique du RD 488/1997, du 14 Avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAEQ) qui doit supporter un usage, ne doit pas dépasser les 55 DB(A).


• Norme basique de l’édification	88 dB(A)
• Bureau professionnel	40 dBA
• • Bureaux	45 dBA

CAUSES DU DISCONFORT ACOUSTIQUE


- Activité de l’usage. Tolérance acoustique ou pas.
- Caractéristiques physiques du bruit :
 - » Type des tons. Sons purs (ceux qui ne varient pas de fréquence) plus gênants que les composés. Ils sont plus intenses quand s’émettent en fréquences audibles (500-2000 HZ)
 - » Fréquence. Les fréquences hautes son plus gênantes que les faibles
 - » Aléatoire. La nuisance du bruit augmente en fonction des variations.
- Caractéristiques non- physiques. Le bruit est plus gênant lorsqu’il est moins prévisible.
- Type d’activité. L’inconfort dépendra du besoin de concentration en chaque moment.

COMMENT CONTRÔLER LES SOURCES SONORES

- En contrôlant le bruit intérieur des équipes de travail:
 - » Installation d’imprimantes et faxes dans salles retirées.
 - » Utilisation de matériel informatique silencieux en mettant des carcasses acoustiques
 - » Diminuer l’intensité des téléphones et dispositifs de communication
 - » Utilisation des portes avec système d’amortissement,....
- En contrôlant le bruit intérieur avec les systèmes de ventilation et climatisation.
- En évitant la transmission du bruit entre pièces grâce aux matériaux isolants dans les murs.
- Dans l’entourage de propagation on recommande:
 - » Colocation des matériaux acoustiques avec un système d’isolation sur des murs, plafonds et sols
 - » Utilisation des surfaces qui ne réfléchissent pas le bruit (tems de réverbération 1 second)
 - » Colocation des panneaux acoustiques entre tables et postes de travail
 - » Utilisation du mobilier qui réduise le bruit de l’espace ; sols avec moquette, plafonds avec creux, chaises tapissées,...
 - » Respecter l’occupation de l’établissement en fonction de son volume et son usage
 - » Prendre conscience des règles de conduite silencieuses et de communication




PANNEAU ACOUSTIQUE DU LINK ET LONGO



- 1 Plateau aggloméré de 10mm d’épaisseur
- 2 Mousse d’épaisseur e=10mm et densité 60KG/m3(e-total=20mm)
- 3 Tissu d’isolation d’épaisseur e=3mm et densité 20KG/m3
- 4 Tissus décoratifs adhésifs avec colles à l’eau
-Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets:

ACTIU INDEX TAPISSÉ		
GROUPE “M”	MELANGE	Coefficient d’absorption acoustique moyenne. Revêtement tissu ignifugé M1
GROUPE “B”	BLAZER	Bonne absorption acoustique.

Coefficient d’absorption acoustique – UNE EN ISO 354:2004



Fréquence (HZ)	Coefficient d’absorption
80	0,07
100	0,11
125	0,19
160	0,37
200	0,37
250	0,35
315	0,34
400	0,35
500	0,41
630	0,47

Fréquence (HZ)	Coefficient d’absorption
800	0,53
1000	0,60
1250	0,71
1600	0,78
2000	0,87
2500	0,91
3150	0,98
4000	0,99
5000	0,98



MATERIAUX
Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

71,74%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION
Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT
Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE
La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION
Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

87,97%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 • LEED® Platinum certified 2017

NORMES

LONGO a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes UNE et utilisé pour les bureaux:

Cloison

- UNE EN ISO 354:04. Acoustique.

FILING SYSTEMS

SISTEMA ARCHIVO
RANGEMENT
ABLAGESYSTEMEN

Effort, passion and talent. Train your
mind for success

Esfuerzo, pasión y talento. Entrena tu
mente para el éxito

Effort, passion et talent. Exercez
votre capacite mental pour
rencontrer le succes

Anstrengung, Passion und Talent.
Trainiere deinen Geist für den Erfolg




LONGO storage results in an optimal solution for the user requiring filing systems that do not impede visually and provide an efficient solution for daily storage, self-configuring and modular.


Los armarios LONGO resultan una solución óptima para el usuario que requiera de sistemas de archivo que no supongan un obstáculo visual y proporcionen una solución eficiente para el almacenaje diario.




MEUBLES - BUFFET



LNA12




LNA22




LNA23


ARMOIRES AUXILIAIRES




LNA51



LNA52



LNA53



LNA54




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ARMOIRES BUFFET LONGO

- 1 Top en mélamine de19 mm d'épaisseur.
- 2 Base en mélamine de 16 mm d'épaisseur.
- 3 Séparateurs verticales en mélamine de 19 mm d'épaisseur et panneau arrière de 16 mm d'épaisseur..
- 4 Porte coulissante fabriquée en verre blanc de 10mm o verre noir de 4+4mm.
- 5 Canal guide en matériel thermoplastique intégré dans la base et le top. Disponibilité totale de surface libre d'obstacles.
- 6 Profilés de le structure en aluminium extrudé, finitions blanc, noir et aluminium.
- 7 Angles d'union en aluminium injecté, finitions blanc, noir et aluminium.
- 8 Pieds en aluminium injecté, finitions blanc, noir, aluminium et poli avec embouts antidérapants en PVC.

PROGRAMME D'ARMOIRES-BUFFET LONGO

Modèle con 2 puertas correderas.



LNA12

	MATERIAUX Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.	HAUTE% MATÉRIAUX RECYCLABLES
	PRODUCTION Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.	100% RECYCLABLE ALUMINIUM, ACIER ET BOIS
	TRANSPORT Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.	100% RECYCLABLE EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT
	USAGE La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.	FACILE ENTRETIEN ET NETTOYAGE
	ELIMINATION Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.	HAUTE% DEGRÉ DE RECYCLAGE

■ CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

 The mark of responsible forestry	 PEFC Certificate	 EN ISO 14006:2011 ECODESIGN Certificate	 UNE-EN ISO 9001:2008 ISO 9001 Certificate	 UNE-EN ISO 14001:2004 ISO 14001 Certificate	 Certificate E1 selon la norme EN 13986	 ACTIU TECHNOLOGY PARK LEED® PLATINUM certified by USGBC Leadership in Energy & Environmental Design LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017
--	---	---	---	---	---	---

ACCESSORIES


COMPLEMENTOS
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR


Knowledge and manufacturing, seeking a balance , sustainability and beauty in our furniture

Ingeniería, conocimiento y fabricación, buscando en nuestro mobiliario el equilibrio, la sostenibilidad y la belleza

Ingénierie, La connaissance et la Fabrication, toujours à la recherche d'équilibre, de développement durable et de beauté à notre mobilier

Technik, Wissen und Herstellung, wir suchen in unseren Möbeln Ausgewogenheit, Nachhaltigkeit und Schönheit





TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

Intégrez la connectivité à l'espace pour générer de la confiance et de la valeur ajoutée.

Integrating connectivity into spaces to generate added trust and value.







■ CARACTÉRISTIQUES

- 1 Profil fabriqué en aluminium de 2mm d'épaisseur et 7 cm de largeur. Disponible en blanc.
- 2 Panneaux en mélamine de 10mm d'épaisseur en finition blanc et noir. Espace intérieur pour le câblage (** TV et accès au câblage non inclus avec le panneau écran*)
- 3 Base métallique en tôle d'acier en finition blanc et noir avec peinture époxy
- 4 4 roulettes noirs de 45mm avec roulement en téflon pour déplacement
- 5 Points de fixation pour écrans selon VESA 200, 300 et 400.
 - La disposition de l'écran peut bien se fixer en 4 positions différentes avec un rang de 2.5cm par position (total: 10cm)
 - Hauteur du centre de l'écran par rapport au caddy :
 - Min: 125 cm
 - Max: 135 cm
- 6 2 modèles : CADDY de vidéo conférence avec o sans système de connexion type POWER FRAME
- 7 Support suspendu pour câblage situé au panneau arrière
- 8 Passe-câbles intégré au panneau arrière.
- 9 Points intérieures de fixation pour UC (selon VESA 75 et 100)

■ FINITIONS

Profil en aluminium	Base en tôle d'acier
	
Blanc	Blanc
Panneaux en mélamine	
	
Blanc	Noir



Détail du support suspendu pour le câblage.



POWER FRAME avec enjoliveur : 2 prises + HDMI.



POWER FRAME avec enjoliveur : 1 prise + 2 USB + HDMI.



Passe-câbles intégré au panneau arrière

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CADDY SANS CONNEXION POWER FRAME
On inclut:

- **EU:** Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX21
- **UK:** Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- **US:** Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D
- 2 coude USB - 3.0
- 2 coude HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie





CADDY AVEC CONNEXION POWER FRAME
On inclut:


- **EU:** Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX21
- **UK:** Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- **US:** Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D
- 2 coude USB-3.0
- 2 coude HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie
- Connexion power frame - 2 types :
 - » **Avec UC correspondant**
- 2 USB-3.0 + HDMI + prise
 - » **Sans UC correspondant**
- HDMI+ 2 prise

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

■ DIMENSIONS




■ RANG DÉPLACEMENT DE L'ÉCRAN




■ CADDY - DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES


CADDY SANS CONNEXION POWER FRAME



CADDY AVEC CONNEXION POWER FRAME SANS UC (HDMI + SCHUKO)



CADDY AVEC CONNEXION POWER FRAME AVEC UC (non inclus) (HDMI + USB + SCHUKO)



• LÉGENDE

- HDMI 1 (Ce câble relie le téléviseur au cadre de puissance)
- HDMI 2 (Ce câble relie le téléviseur à la U.C.)
- COURANT TÉLÉVISEUR (ce câble relie le téléviseur au courant électrique)
- COURANT U.C. (ce câble relie le U.C. au courant électrique)
- == USB - 2 pcs (ces câbles connectent le U.C avec le cadre de puissance)
- WEBCAM (Ce câble relie la webcam avec le U.C.)
- COURANT général (ce câble relie la bande d'alimentation au courant électrique)
- CABLE RESEAU (ce câble relie le U.C. à la prise ethernet)
- COURANT PF (ce câble relie le cadre de puissance à la bande d'alimentation)
-  GX30 (où le cadre de puissance, la télévision et le courant de la CPU sont connectés. Logé dans le panneau)
-  POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Extérieurement, les appareils sont connectés. Intérieurement connecte la HDMI du téléviseur et le 2 USB à la U.C.)



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

51,50%
MATÉRIAUX
RECYCLABLES



PRODUCTION

Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE

ALUMINIUM, ACIER ET
BOIS



TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE

EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE

ENTRETIEN ET
NETTOYAGE



ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau dissolvent.

95,68%
DEGRÉ DE
RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



The mark of
responsible forestry



PEFC Certificate



EN ISO 14006:2011

ECODESIGN
Certificate



UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate



UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate



Certificate E1 selon la
norme EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

Our responsibility is to get a sustainable industrial production with respect to the environment; yours to demand more and more and act accordingly.

OUR RES- PON- SIBILITY

Nuestra responsabilidad es trabajar para hacer sostenible la producción industrial respetando el medioambiente; la tuya, exigir cada día más y elegir en consecuencia.



www.actiu.com

www.actiu.com

