

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA DE SALUD DE TENERIFE.

1.- OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es exponer las condiciones técnicas que deben reunir el mobiliario de oficina que constituyen el objeto del presente expediente, así como las condiciones del suministro y del servicio técnico posterior, para el suministro e instalación de **MOBILIARIO DE OFICINA** para los Centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

Los elementos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este Pliego.

2.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1.- El Servicio de Suministro de la Gerencia, gozará de todas las facultades para reclamar toda la documentación precisa que estime necesaria para comprobar que el material entregado se corresponda con la oferta adjudicada.

2.- El Departamento de Almacén y de Mantenimiento de la Gerencia gozarán de todas las facultades de comprobación e inspección, con el fin de asegurar que el mobiliario y su instalación se correspondan con las prescripciones técnicas descritas en el presente pliego, pudiendo efectuar cuantos controles estimen pertinentes.

3.- Los licitadores deberán manifestar en su propuesta sus compromisos para cumplir las condiciones establecidas para la entrega de los elementos, en los términos y plazos, lugares de entrega y montaje, así como los plazos y condiciones de la garantía,

4.- Todo el mobiliario deberá llegar a su destino embalado y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad.


5.- La empresa deberá entregar equipos nuevos y con todos los accesorios para su correcta utilización, así como todas las tareas necesarias para la total instalación del mobiliario, es decir, transporte, acceso al lugar, desembalaje, limpieza y retirada de embalajes y restos materiales.

6.- El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, teniéndose que garantizar como mínimo la recogida selectiva de los residuos.

7.- La entrega de los muebles se rechazará si sus características físicas o técnicas no corresponden a los requerimientos del documento de licitación o no son las ofertadas, si los muebles pertenecen a una marca o modelo distintos del ofertado o los acabados no son los exigidos.

8.- El licitador se comprometerá a mantener los elementos ofertados disponibles en el mercado, durante un periodo mínimo de cinco años y los componentes y repuestos, durante un periodo de diez años. En el supuesto de que, por alguna razón, el contratista no pudiese cumplir este compromiso cuando fuese requerido por el órgano de contratación para el suministro de elementos adicionales iguales a los suministrados, o componentes de los mismos, antes de la finalización de los plazos indicados deberá aceptar suministrar la cantidad solicitada de elementos alternativos, de calidad equivalente a la de los originales, a juicio del órgano de contratación, a los precios de adjudicación incrementados con el correspondiente IPC nacional.

9.- Será condición indispensable para cumplir las especificaciones técnicas a la recepción del material adjudicado, la entrega de las instrucciones que posibiliten al usuario la comprensión de su utilidad y su manejo y mantenimiento. Así como la entrega al departamento de mantenimiento de despieces, planos o esquemas de los elementos adjudicados, con una relación de los repuestos. La documentación deberá estar en castellano.



3.- GARANTÍA

Los licitadores deberán indicar en sus ofertas el periodo de garantía con el que protegerían a los elementos suministrados en el caso de resultar adjudicatarios. Dicho periodo no será inferior a VEINTICUATRO MESES. Dicha garantía deberá incluir como mínimo: mano de obra, desplazamiento y repuestos originales, así como cualquier tipo de ayuda. No obstante, si el licitador ofrece un plazo superior de garantía prevalecerá éste último.

Si durante el citado plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación si fuere suficiente. En este caso, la sustitución o reposición del material defectuosos deberá efectuarse con carácter general en el plazo de 72 horas.

4.-SERVICIO POST-VENTA

Las empresas adjudicatarias deberán disponer de un servicio pos-venta capaz de dar respuesta a las incidencias que se puedan derivar de la ejecución de la contratación derivada en un plazo máximo de 72 horas, en cuanto a la identificación del problema y la propuesta de una solución.

Este servicio, que se identificará mediante un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, tendrá que estar operativo durante toda la ejecución del contrato, y garantizará una atención ágil y directa y un tiempo de respuesta y un plazo de recambio de piezas adecuado a cada incidencia, de acuerdo con los requerimientos de la Gerencia.

5.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS

Las especificaciones y características generales, composición y especificaciones técnicas que a continuación se relacionan, deben entenderse como mínimas.

CRITERIOS GENERALES


El equipamiento a suministrar responderá a las exigencias y valores actuales, en cuanto a ergonomía, aptitud para su uso, resistencia y seguridad establecidos en las normas que le son de aplicación.

Deben poseer características que procuren su fácil mantenimiento, durabilidad y reposición.

La limpieza de los productos ha de ser posible con facilidad, se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Todos los muebles incluidos se atenderán a las siguientes normas generales de seguridad:

- Las partes con las que entra en contacto un usuario, en condiciones de uso normales, estarán diseñadas para evitar daños personales o materiales.
- Los bordes accesibles con los que pueda entrar en contacto el usuario estarán achaflanados o redondeados y sin aristas ni cantos vivos.
- No existirán tornillos o salientes que puedan engancharse o clavarse en la ropa.
- Los planos de trabajo estarán exentos de agujeros, acanaladuras y salientes, y los huecos necesarios para el paso de cables deberán disponer de sus correspondientes tapas.
- Los extremos de las patas y elementos huecos estarán tapados o cerrados.
- Las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión o fabricadas con materiales resistentes a ellas.
- Los elementos móviles tendrán topes o limitadores de posición para que no se salgan involuntariamente de su lugar.
- La estructura de los muebles ha de presentar un reparto de cargas que garantice la estabilidad antivuelco.
- Las partes de madera no presentarán vetas que faciliten el agrietamiento.





**Servicio
Canario de la Salud**



Gobierno de Canarias
Consejería de Sanidad

Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

- El acabado será pulido de forma que se eviten enganches o astillamientos.
- Los elementos suministrados serán fácilmente desmontables.
- Las sillas tendrán que cumplir con las normas o estándares nacionales, europeos o internacionales de ergonomía. Deberán ser adaptables a diferentes constituciones y han de suministrarse con su correspondiente manual de instrucciones en castellano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

LOTE 1:

DENOMINACIÓN: ARMARIO METÁLICO 180 CM PUERTAS BATIENTES

DESCRIPCIÓN: Armario metálico con dos puertas batientes para consultas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Estructura metálica de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm de espesor como mínimo.
- * Con tratamiento anticorrosión.
- * Revestimiento con pintura epoxi o similar.
- * Dos puertas abatibles metálicas de chapa de acero.
- * Cerradura central y bloqueo de ambas puertas.
- * Llaves con cabezal abisagrado.
- * Tiradores antichoque.
- * Cuatro estantes con ranura para carpetas colgantes.
- * Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado.

* Color: ARENA

DIMENSIONES:

- * Altura: 1800 mm.
- * Ancho: 950-1000 mm.
- * Fondo: 450 mm.

NORMATIVA

- * Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

LOTE 2:

DENOMINACIÓN: ARMARIO METÁLICO 198 CM. PUERTAS PERSIANA

DESCRIPCIÓN: Armario metálico con dos puertas de persiana para consultas.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Estructura metálica de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm de espesor como mínimo.
- * Con tratamiento anticorrosión.
- * Revestimiento con pintura epoxi o similar.
- * Dos puertas persiana en PVC (ignífugas) apertura vertical.
- * Cerradura central y bloqueo de ambas puertas.
- * Llaves con cabezal abisagrado.
- * Tiradores antichoque.
- * Cinco estantes con ranura para carpetas colgantes.
- * Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado.

* Color: ARENA

DIMENSIONES:

- * Altura: 1900-1980 mm.





**Servicio
Canario de la Salud**



Gobierno de Canarias
Consejería de Sanidad

Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

* Ancho: 1100-1200 mm.

* Fondo: 450 mm.

NORMATIVA

* Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

LOTE 3:

DENOMINACIÓN: BANCADA TRES ASIENTOS.

DESCRIPCIÓN: Bancada tres asientos para sala de espera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

* Estructura metálica autoportantes con base de acero pintado o cromado o aluminio pulido.

* Asiento y respaldo:

- monocasco de poliamida o polipropileno.

- con forma anatómica.

- acabado antideslizante.

- color negro.

* Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado.

DIMENSIONES:

* Altura del asiento: 400-460 mm.

* Ancho del asiento: 500-550 mm.

* Fondo del asiento: 500 mm aprox.

* Altura total: 750-800 mm.

* Fondo de la estructura: 600-700 mm.

* Ancho de la estructura: 1800-2000 mm.

NORMATIVA

* Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

LOTE 4:

DENOMINACIÓN: BUCK DOS GAVETAS CON RUEDAS DE MADERA.

DESCRIPCIÓN: Buck de dos gavetas en madera para impresoras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

* Estructura consistente de tablero laminado de 19 mm de espesor mínimo.

* Canteados en PVC.

* Dos gavetas de madera revestida de pvc con tapas de tablero laminado de 19 mm de espesor mínimo, canteadas y unidas mediante tornillos.

* Correderas de rodamientos a bolas, con distanciador. Unidas a los costados con tornillos.

* Con cerradura y dos llaves abisagradas.

* Reforzada en su parte superior con encimera de madera.

* Sistema anti-vuelco.

* Ruedas con freno.

* Color: ARENA

DIMENSIONES:


* Ancho: 450-460 mm.

* Fondo: 410-420 mm.

* Alto: 420 mm.

NORMATIVA

* Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.



Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 5:

DENOMINACIÓN: ESTANTERÍA METÁLICA UN CUERPO.

DESCRIPCIÓN: Estantería metálica para almacén.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Acero laminado en frío con acabado galvanizado o en pintura epoxi.
- * Con 5 baldas.
- * Con tornillería.
- * Perfiles rematados en su parte inferior con conteras en PVC.
- * Resistentes y estables.
- * Resistentes al fuego y a la corrosión.

DIMENSIONES:

- * Alto: 2000 mm.
- * Ancho: 900 mm.
- * Fondo: 300 mm.

LOTE 6:

DENOMINACIÓN: MESA DE DESPACHO DE 160 CM

DESCRIPCIÓN: Mesa destinada a puesto de trabajo individual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Estructura, costados laterales, faldón delantero y cajonera metálica en chapa de acero laminado en frío de espesor mínimo 1.5mm.
- * Costados laterales electrificables de 680 mm de ancho, 710 mm de alto y 40-50 mm de grosor (+ - 5%).
- * Base con tacos de poliamida antideslizantes y regulables para salvar irregularidades del suelo.
- * Cajonera metálica colgante de dos cajones, con sistema de guía telescópica, con cerradura y dos llaves abisagradas.
- * Guías en la parte baja del tablero para deslizar la cajonera a ambos lados de la mesa.
- * Sobre: Tablero postformado aglomerado madera laminado de alta presión de 25 mm mínimo.

Dimensiones del sobre:

- * Ancho: 800 mm + - 5%.
- * Largo: 1600 mm + - 5% .
- * Espesor mínimo: 25 mm.

COLOR:

- * Arena

NORMATIVA

- * Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.


LOTE 7:

DENOMINACIÓN: MESA DE DESPACHO DE 140 CM.

DESCRIPCIÓN: Mesa destinada a puesto de trabajo individual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Estructura, costados laterales, faldón delantero y cajonera metálica en chapa de acero laminado en frío de espesor mínimo 1.5mm.
- * Costados laterales electrificables de 680 mm de ancho, 710 mm de alto y 40-50 mm de grosor (+ - 5%).
- * Base con tacos de poliamida antideslizantes y regulables para salvar irregularidades del suelo.
- * Cajonera metálica colgante de dos cajones, con sistema de guía telescópica, con cerradura y dos llaves abisagradas.
- * Guías en la parte baja del tablero para deslizar la cajonera a ambos lados de la mesa.





Servicio
Canario de la Salud



Gobierno de Canarias
Consejería de Sanidad

Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

* Sobre: Tablero postformado aglomerado madera laminado de alta presión de 25 mm mínimo.

Dimensiones del sobre:

* Ancho: 800 mm + - 5%.

* Largo: 1400 mm + - 5%.

* Espesor mínimo: 25 mm.

COLOR:

* Arena

NORMATIVA

* Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

LOTE 8:

DENOMINACIÓN: MESA REDONDA REUNIONES

DESCRIPCIÓN: Mesa redonda reuniones 110 cm de diámetro para sala de juntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

* Tablero redondo de madera laminado de 2,5 mm de espesor mínimo, con canto perimetral de PVC o similar.

* Bordes postformados .

* Pedestal puede ser:

- tipo columna en tubo de acero pintado en epoxi o similar con base tipo cáliz con contrapeso o estabilizador

- o tipo estrella metálico en chapa de acero laminado en frío de espesor mínimo 1.5mm, rematada en la base con tacos de poliamida antideslizantes y regulables para salvar irregularidades del suelo, de grosor mínimo 46mm.

* Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado.

Dimensiones:

* Diámetro del sobre: 1100 mm +- 5% .

* Espesor mínimo: 25 mm.

* Altura mesa: 740 mm +- 5%.

* Color del tablero: Arena o grafito.

* Color de los pedestales: PEANA COLUMNA GRIS o PEANA EN CRUZ ARENA .

LOTE 9:

DENOMINACIÓN: MESA RECTANGULAR 105CM X 55CM.

DESCRIPCIÓN: Mesa rectangular para salas de extracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

* Tablero de aglomerado de alta densidad, de 25 mm mínimo, con revestimiento en melamina.

* Recubrimiento resistente al rayado, agrietamiento y manchas.

* Cantos termofusionados de PVC.

* Esquinas redondeadas.

* Cuatro patas metálicas con tacos niveladores.

* Patas con soporte a tapa con tornillo métrica con tuerca metálica M6, en al menos 4 puntos por pata.

* Ajustable en altura .

COLOR:


* Color del tablero: ARENA

* Color de las patas : GRIS

Dimensiones del tablero:

* Largo: 1050 mm +-5%

* Ancho: 550 mm +-5%





Servicio
Canario de la Salud



Unión Europea



Gobierno de Canarias
Consejería de Sanidad

Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

* Grosor: 25mm mínimo.

Dimensiones de las patas:

* Diámetro 70 mm $\pm$ 5%.

* Altura 750 mm $\pm$ 5%.

NORMATIVA

* Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

LOTE 10:

DENOMINACIÓN: MUEBLE AUXILIAR CON DOS PUERTAS CORREDERAS.

DESCRIPCIÓN: Mueble auxiliar metálico reforzado para consultas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Estructura metálica de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo.

* Con tratamiento anticorrosión.

* Revestimiento con pintura epoxi o similar.

* Dos puertas correderas de chapa de acero.

* Cerradura central y bloqueo de ambas puertas.

* Llaves con cabezal abisagrado.

* Tiradores antichoque.

* Estante intermedio con ranura para carpetas colgantes.

* Reforzado en la parte superior con un tablero postformado aglomerado madera laminado de 22 mm de espesor mínimo.

* Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado.

* Color: ARENA

(el tablero que refuerza la parte superior del mueble puede ser en color arena o grafito).

DIMENSIONES:

* Largo: 1200 mm $\pm$ 5%.

* Fondo: 450 mm $\pm$ 5%.

* Altura: 730 mm $\pm$ 5%.

NORMATIVA

* Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

LOTE 11:

DENOMINACIÓN: SILLÓN GIRATORIO RESPALDO MEDIO/ALTO CON RUEDAS Y BRAZOS.

DESCRIPCIÓN: Sillón giratorio con brazos para puestos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

* Estructura en acero o/y aluminio, protegida con pintura epoxi o similar.

* Base:

- De chapa de acero de entre 2 y 3mm de espesor, aluminio con revestimiento de protección en pintura epoxi de entre 80 y 100 micras de espesor, o bien de polipropileno con fibra de vidrio.

- Con cinco ruedas blandas giratorias con mecanismo de freno de 65mm de diámetro.

- La base debe garantizar una correcta estabilidad ante el vuelco, en las condiciones de uso más desfavorables (con el usuario apoyado o sentado en los extremos del sillón).


- Resistencia mecánica, a la corrosión y al rayado.

* Respaldo:

- 500 mm de altura mínimo.

- Tapizado en malla técnica transpirable.


- Con apoyo lumbar regulable en altura.



Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

- Regulación de tensión de basculación de ajuste continuo.
 - Bloqueo del respaldo multiposición.
 - Rango de regulación del peso mínimo entre 50-120 kg.
 - * Asiento:
 - Independiente.
 - Premoldeado ergonómico.
 - Profundidad entre 390-420mm.
 - Mecanismo de regulación de profundidad (50mm).
 - Acolchado de espuma de alta densidad de 50 mm mínimo, recubierto con tela.
 - Regulación oleoneumática de altura(en posición de sentado) margen ajustable mínimo entre 400 y 510 mm.
 - * Brazos:
 - Regulables en altura y anchura.
 - Sin tapizar, de material resistente a la limpieza, revestido en poliamida.
 - * Tapizado:
 - Tela/malla color negro, flexible y transpirable.
 - Resistente al fuego tipo M1.
 - Resistente a la rotura.
 - Solidez del color a la luz y a la decoloración al agua.
 - * Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso continuo.
 - * Cada sillón ha de venir acompañado de sus instrucciones de uso en castellano.
- NORMATIVA**
- * Deberá cumplir con las dimensiones incluidas en la NTP (Norma Técnica de Prevención) 242: "Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas"
 - * Deberá cumplir con las normas UNE EN 1335 (partes 1, 2 y 3)
 - * Deberá cumplir las normativas vigentes de la U.E.

- LOTE 12**
- DENOMINACIÓN:** SILLÓN ÁREA DE ESTAR.
- DESCRIPCIÓN:** Sillón monoplaza anatómico para office del personal.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
- * Sillón monoplaza sin brazos.
 - * Estructura de tubo de acero.
 - * Asiento y respaldo sin separación, acolchado alta densidad y tapizado en tela negra.
 - * Ignífugo.
 - * Antiácidos y antibacteriano.
 - * Tacos antideslizantes.
- DIMENSIONES:**
- * Altura del asiento. 400-455 mm.
 - * Altura total: 800-850 mm.
 - * Ancho total: 550-650 mm.
 - * Profundidad total: 570-750 mm.
- NORMATIVA**
- * Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.





**Servicio
Canario de la Salud**



Gobierno de Canarias
Consejería de Sanidad

Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 13:

DENOMINACIÓN: TAQUILLA INDIVIDUAL CON PATAS.

DESCRIPCIÓN: Taquilla para guardar ropa y objetos personales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo.
 - * Con tratamiento anticorrosión.
 - * Revestimiento con pintura epoxi o similar.
 - * Puerta abatible con cerradura y llave abisagrada.
 - * Orificios de ventilación.
 - * Barra para percha.
 - * Tornillería en acero inoxidable o zincada.
 - * Patas de 140 mm (+/-5%) en material antioxidante con tacos niveladores de goma
- Las patas han de formar parte de la estructura (no elemento separable).

* Color: ARENA

DIMENSIONES:

- * Ancho: 340 mm + - 5%.
- * Fondo: 500 mm + - 5%.
- * Altura: 1700- 1800 mm.

NORMATIVA

- * Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

LOTE 14:

DENOMINACIÓN: TAQUILLA BIPLAZA CON PATAS.

DESCRIPCIÓN: Taquilla para guardar ropa y objetos personales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo.
 - * Con tratamiento anticorrosión.
 - * Revestimiento con pintura epoxi o similar.
 - * Dos puertas abatibles con cerraduras y llaves abisagradas.
 - * Orificios de ventilación.
 - * Barra para percha.
 - * Tornillería en acero inoxidable o zincada.
 - * Patas de 140 mm (+/-5%) en material antioxidante con tacos niveladores de goma
- Las patas han de formar parte de la estructura (no elemento separable)


* Color: ARENA

DIMENSIONES:

- * Ancho: 340 mm + - 5%.
- * Fondo: 500 mm + - 5%.
- * Altura: 1700- 1800 mm.

NORMATIVA

- * Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.



Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 15:

DENOMINACIÓN: VITRINA METÁLICA.

DESCRIPCIÓN: Vitrina metálica con dos puertas de cristal para consulta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

* Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío acabado en epoxi.

* Puertas:

- Dos puertas correderas:

- De cristal de seguridad con lamina polivinilica central.

- Transparentes.

- Enmarcadas en chapa de acero de 60 mm de ancho (+- 5%).

* Cuatro estantes metálicos.

* Cerradura con llave de cabezal abisagrado.

* Niveladores en la base.

* Color Arena

DIMENSIONES:

* Ancho: 950 mm +-5%.


* Fondo: 450 mm +- 5%.

* Altura: 1400 mm +- 5%.

NORMATIVA

* Deberá cumplir la normativa vigente de la U.E.

**LA JEFE DE SERVICIO DE SUMINISTROS
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
ÁREA DE SALUD DE TENERIFE**




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

**ANEXO I
CUESTIONARIO TÉCNICO**

DON/DOÑA....., con **[DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS]**, actuando **[SI EL LICITADOR ES EMPRESARIO INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación] [SI EL LICITADOR ES PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación de, con, en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio de, al número de su protocolo]**.


Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del suministros de MOBILIARIO DE OFICINA (Expte. 61/S/19/SU/GE/A/0678), el licitador al que represento formula la siguiente oferta técnica:

LOTE 1 ARMARIO METÁLICO 180 CM PUERTAS BATIENTES	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura metálica de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm de espesor como mínimo			
Con tratamiento anti corrosión			
Revestimiento con pintura epoxi o similar			
Dos puertas abatibles metálicas de chapa de acero			
Cerradura central y bloqueo de ambas puertas			
Llaves con cabezal abisagrado			
Tiradores antichoque			
Cuatro estantes con ranura para carpetas colgantes			
Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado			
COLOR: ARENA			
DIMENSIONES Altura: 1800 mm Ancho: 950-1000 mm Fondo: 450 mm			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 2	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
ARMARIO METÁLICO 198 CM PUERTAS PERSIANA			
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura metálica de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm de espesor como mínimo			
Con tratamiento anti corrosión			
Revestimiento con pintura epoxi o similar			
Dos puertas persiana en PVC (ignífugas) apertura vertical			
Cerradura central y bloqueo de ambas puertas			
Llaves con cabezal abisagrado			
Tiradores antichoque			
Cinco estantes con ranura para carpetas colgantes			
Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado			
COLOR: ARENA			
<u>DIMENSIONES:</u> Altura: 1900-1980 mm Ancho: 1100-1200 mm Fondo: 450 mm			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 3 BANCADA SALA DE ESPERA TRES ASIENTOS	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura metálica autoportantes con base de acero pintado o cromado o aluminio pulido			
Asiento y respaldo:			
Monocasco de poliamida o polipropileno			
Con forma anatómica			
Acabado antideslizante			
Color negro			
Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado			
<u>DIMENSIONES:</u> Altura del asiento: 400-460 mm Ancho del asiento: 500-550 mm Fondo del asiento: 500 mm aprox. Altura total: 750-800 mm Fondo de la estructura: 600-700 mm Ancho de la estructura: 1800-2000 mm			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 4	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
BUCK DOS GAVETAS CON RUEDAS DE MADERA			
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura consistente de tablero laminado de 19 mm de espesor mínimo			
Canteados en PVC			
Dos gavetas de madera revestida de pvc con tapas de tablero laminado de 19 mm de espesor mínimo, canteadas y unidas mediante tornillos			
Correderas de rodamientos a bolas, con distanciador. Unidas a los costados con tornillos			
Con cerradura y dos llaves abisagradas			
Reforzada en su parte superior con encimera de madera			
Sistema anti-vuelco			
Ruedas con freno			
COLOR: ARENA			
<u>DIMENSIONES:</u> Ancho: 450-460 mm Fondo: 410-420 mm Altura: 420 mm			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 5 ESTANTERÍA METÁLICA UN CUERPO	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Acero laminado en frío con acabado galvanizado o en pintura epoxi			
Con 5 baldas			
Con tornillería			
Perfiles rematados en su parte inferior con conteras en PVC			
Resistentes y estables			
Resistentes al fuego y a la corrosión			
<u>DIMENSIONES:</u> Alto: 2.000 mm Ancho: 900 mm Fondo: 300 mm			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 6 MESA DESPACHO DE 160 CM	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura costados laterales, faldón delantero y cajonera metálica en chapa de acero laminado en frío de espesor mínimo 1,5 mm			
Costados laterales electrificables de medidas (+- 5%): - 680 mm de ancho - 710 mm de alto - 40-50 mm de grosor			
Base con tacos de poliamida antideslizantes y regulables para salvar irregularidades del suelo.			
Cajonera metálica colgante de dos cajones, con sistema de guía telescópica, con cerradura y dos llaves abisagradas.			
Guías en la parte baja del tablero para deslizar la cajonera a ambos lados de la mesa			
Sobre: Tablero postformado aglomerado madera laminado de alta presión de 25 mm mínimo.			
<u>DIMENSIONES DEL SOBRE:</u> Ancho: 800 mm +-5% Largo: 1.600 mm +-5% Espesor mínimo: 25 mm			
COLOR: ARENA			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 7 MESA DESPACHO DE 140 CM	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura costados laterales, faldón delantero y cajonera metálica en chapa de acero laminado en frío de espesor mínimo 1,5 mm			
Costados laterales electrificables de medidas (+- 5%): - 680 mm de ancho - 710 mm de alto - 40-50 mm de grosor			
Base con tacos de poliamida antideslizantes y regulables para salvar irregularidades del suelo.			
Cajonera metálica colgante de dos cajones, con sistema de guía telescópica, con cerradura y dos llaves abisagradas.			
Guías en la parte baja del tablero para deslizar la cajonera a ambos lados de la mesa			
Sobre: Tablero postformado aglomerado madera laminado de alta presión de 25 mm mínimo.			
<u>DIMENSIONES DEL SOBRE:</u> Ancho: 800 mm +-5% Largo: 1.400 mm +-5% Espesor mínimo: 25 mm			
COLOR: ARENA			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 8	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MESA REDONDA SALA REUNIONES 110CM DIÁMETRO			
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Tablero redondo de madera laminado, de 2,5 mm de espesor mínimo, con canto perimetral de PVC o similar			
Bordes postformados			
Pedestal: puede ser: (rellene la que oferte)			
-tipo columna en tubo de acero pintado en epoxi o similar con base tipo cáliz con contrapeso o estabilizador			
-o tipo estrella metálico en chapa de acero laminado en frío, rematada en base con tacos de poliamida antideslizantes y regulables para salvar irregularidades del suelo, de grosor mínimo 46mm			
Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado.			
<u>DIMENSIONES DEL SOBRE:</u> Diámetro del tablero: 1.100mm+-5% Espesor mínimo: 25 mm Altura de la mesa: 740 mm +-5%			
COLOR: Tablero: ARENA O GRAFITO Pedestal: PEANA COLUMNA: GRIS o PEANA EN CRUZ: ARENA			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 9	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MESA RECTANGULAR 105 CMx55 CM.			
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Tablero aglomerado de alta densidad, de 25mm mínimo, con revestimiento en melamina			
Recubrimiento resistente al rayado, agrietamiento y manchas			
Cantos termofusionados de PVC			
Esquinas redondeadas			
Cuatro patas metálicas con tacos niveladores			
Patas son soporte a tapa con tornillo métrica con tuerca metálica M6, en al menos 4 puntos por pata			
Ajustable en altura			
Color del tablero: ARENA			
Color de las patas : GRIS			
<u>DIMENSIONES DEL TABLERO:</u> Largo: 1050 mm+-5% Ancho: 550 mm +-5% Grosor mínimo: 25 mm			
<u>DIMENSIONES DE LAS PATAS:</u> Diámetro: 70 mm+-5% Altura: 750 mm +-5%			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 10	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MUEBLE AUXILIAR CON DOS PUERTAS CORREDERAS			
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura metálica de chapa de acero de 0, 8 mm de espesor como mínimo			
Con tratamiento anti corrosión			
Revestimiento con pintura epoxi o similar.			
Dos puertas correderas de chapa de acero			
Cerradura central y bloqueo de ambas puertas			
Llaves con cabezal abisagrado			
Tiradores antichoque			
Estante intermedio con ranura para carpetas colgantes			
Reforzado en la parte superior con un tablero postformado aglomerado madera laminado de 22 mm de espesor mínimo			
Tornillería en acero inoxidable o zincado encastrada en tuercas de acero inoxidable o zincado			
<u>COLOR: ARENA</u> (El tablero que refuerza la parte superior del mueble puede ser en color ARENA O GRAFITO)			
<u>DIMENSIONES DEL SOBRE:</u> Largo: 1200 mm +-5% Fondo: 450 mm+-5% Altura: 730 mm+-5%			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 11 SILLÓN GIRATORIA RESPALDO MEDIO/ALTO CON RUEDAS Y BRAZOS	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura en acero o/y aluminio, protegida con pintura epoxi o similar			
<u>Base:</u>			
- De chapa de acero de entre 2 y 3mm de espesor, aluminio con revestimiento de protección en pintura epoxi de entre 80 y 100 micras de espesor, o bien de polipropileno con fibra de vidrio			
-Con cinco ruedas blandas giratorias con mecanismo de freno de 65mm de diámetro			
- La base debe garantizar una correcta estabilidad ante el vuelco, en las condiciones de uso más desfavorables (con el usuario apoyado o sentado en los extremos del sillón)			
- Resistencia mecánica, a la corrosión y al rayado			
<u>Respaldo:</u>			
- 500 mm de altura mínimo			
- Tapizado en malla técnica transpirable			
- Con apoyo lumbar regulable en altura			
- Regulación de tensión de basculación de ajuste continuo			
- Bloqueo del respaldo multiposición			
- Rango de regulación del peso mínimo entre 50-120 kg			
<u>Asiento:</u>			
- Independiente			
- Premoldeado ergonómico			
- Profundidad entre 390-420mm			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

- Mecanismo de regulación de profundidad (50mm)			
- Acolchado de espuma de alta densidad de 50 mm mínimo, recubierto con tela			
- Regulación oleoneumática de altura (en posición de sentado) margen ajustable mínimo entre 400 y 510 mm			
<u>Brazos:</u>			
- Regulables en altura y anchura			
- Sin tapizar, de material resistente a la limpieza, revestido en poliamida			
<u>Tapizado:</u>			
- Tela/malla color negro, flexible y transpirable			
- Resistente al fuego tipo M1			
- Resistente a la rotura			
- Solidez del color a la luz y a la decoloración al agua			
Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso continuo			
Cada sillón ha de venir acompañado de sus instrucciones de uso en castellano			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 12 SILLÓN MONOPLAZA ANATÓMICO	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Sillón monoplaza sin brazos.			
Estructura de tubo de acero.			
Asiento y respaldo sin separación, colchado alta densidad y tapizado en tela negra			
Ignífugo			
Antiácaros y antibacteriano			
Tacos antideslizantes.			
<u>DIMENSIONES:</u> Altura del asiento: 400-450 mm Altura total: 800-850 mm Ancho total: 550-650 mm Profundidad total: 570-750 mm			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			




Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 13 TAQUILLA INDIVIDUAL CON PATAS	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo.			
Con tratamiento anti corrosión			
Revestimiento con pintura epoxi o similar			
Puerta abatible con cerradura y llave abisagrada			
Orificios de ventilación			
Barra para percha			
Tornillería en acero inoxidable o zincada			
Patas de 140 mm (+-5%) en material antioxidante con tacos niveladores de goma **Las patas han de formar parte de la estructura (no elemento separable)			
COLOR: ARENA			
<u>DIMENSIONES:</u> Ancho: 340 mm+-5% Fondo: 500 mm+-5% Altura: 1.700-1.800 mm+-5%			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			



Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 14 TAQUILLA BIPLAZA CON PATAS	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo.			
Con tratamiento anti corrosión			
Revestimiento con pintura epoxi o similar			
Dos puertas abatibles con cerraduras y llave abisagradas			
Orificios de ventilación			
Barra para percha			
Tornillería en acero inoxidable o zincada			
Patas de 140 mm (+/-5%) en material antioxidante con tacos niveladores de goma **Las patas han de formar parte de la estructura (no elemento separable)			
COLOR: ARENA			
<u>DIMENSIONES:</u> Ancho: 340 mm+/-5% Fondo: 500 mm+/-5% Altura: 1.700-1.800 mm+/-5%			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			



Procedimiento Abierto Simplificado 61/S/19/SU/GE/A/0678

LOTE 15 VITRINA METÁLICA	SI/NO	OFERTA	Nº DE PÁGINA(S) (Documentación presentada a efectos de comprobación)
MARCA/MODELO/REFERENCIA			
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío acabado en epoxi.			
<u>Puertas:</u>			
- Dos puertas correderas:			
- De cristal de seguridad con lamina polivinilica central			
- Transparentes			
- Enmarcadas en chapa de acero de 60 mm de ancho (+- 5%)			
Cuatro estantes metálicos			
Cerradura con llave de cabezal abisagrado			
Niveladores en la base			
COLOR: ARENA			
<u>DIMENSIONES:</u> Ancho: 950 mm+-5% Fondo: 450 mm+-5% Altura: 1.400 mm+-5%			
Certificados de producto-Ensayos técnicos			